



VRScope

VRScope C40

Прайс-лист | Точное решение для типовых задач контроля



- ✓ Компактный для профессиональных задач — **минимум лишнего**
- ✓ Подберите нужный зонд за секунды — **от 1.2 мм до 6.0 мм**
- ✓ Точное управление без ошибок — **чувствительный джойстик**
- ✓ Работает без перебоев — **автономность до 4 часов**

🗨 Свяжитесь с нами для консультации. Актуальные цены — апрель 2025 года.
Дополнительные скидки обсуждаются при запросе коммерческого предложения.

☎ +7 (499) 350-85-07 | ✉ info@nrgdv.ru | 🌐 www.nrgdv.ru



О компании

Компания «Энерджи Девелопмент» — поставщик оборудования для неразрушающего контроля с 2013 года.

Мы работаем с ведущими государственными и частными компаниями, предлагая проверенные решения для диагностики.

- ✓ **Качество продукции** — соответствие ISO 9001:2015
- ✓ **Надёжность** — более 10 лет на рынке
- ✓ **Доверие клиентов** — работаем с лидерами отрасли

VRScore — инновации в видеоэндоскопии

- ✓ С 1969 года эндоскопия прошла путь от аналоговых систем до Full HD и цифровых технологий.
- ✓ В 2022 году представлено новое поколение VRScore, разработанное с учётом передовых технологических требований.

🔦 Теперь мы идём дальше! VRScore — это не просто видеондоскоп. Это первый в своём классе комплект с VR-гарнитурой, который позволяет увидеть больше, быстрее анализировать данные и минимизировать нагрузку на глаза.

👁️ Технология виртуальной реальности в диагностике — максимальная детализация и комфорт!



Выбирайте передовые решения — работайте с будущим уже сегодня

Оглавление

О компании	2
VRSCOPE – инновации в эндоскопии	2

Основной блок VRScope C40 4

Готовый комплект:

зонд прямого обзора + VRScope C40..... 5

Ø 6 мм зонды	5
Оптико-волоконная подсветка	5
LED-подсветка	5
Ø 4,8 мм зонды	7
Оптико-волоконная подсветка	7
LED-подсветка	7
Ø 3,9 мм зонды	8
Оптико-волоконная подсветка	8
LED-подсветка	8
Ø 2,8 мм зонды	9
Оптико-волоконная подсветка	9
LED-подсветка	9
Ø 2,0 мм зонды	10
Ø 1,8 мм зонды	10
Ø 1,6 мм зонды	11
Ø 1,2 мм зонды	11

Готовый комплект:

зонд бокового обзора + VRScope C40 12

Ø 6 мм	12
Ø 4,8 мм	13
Ø 3,9 мм	13
Ø 2,8 мм	14

Готовый комплект:

зонд с комбинированным объективом + VRScope C40 15

Ø 6 мм	15
--------------	----

Готовый комплект:

зонд с инструментальным каналом + VRScope C40 17

Ø 6 мм – Оптико-волоконная подсветка	17
Ø 6 мм – LED-подсветка	17

Комплект поставки VRScope C40 18



VRScope



Нажмите на название раздела, чтобы перейти на его страницу.



Нажмите на иконку, чтобы вернуться к содержанию

Основной блок

VRScope C40

Описание

-  Сравнительные измерения
-  Сменные зонды
-  Диагональ дисплея 3.5 дюймов
-  Разрешение дисплея 640x480
-  Запись фото HD 1280x720 пикселей или
 FHD 1920x1080 пикселей
-  Запись видео HD 1280x720 или
 FHD 1920x1080
-  Запись фото во время записи видео
-  Цифровое увеличение 4x
-  Плавная регулировка подсветки 7x
-  Li-ion батарея
-  Время работы от батареи до 4-х часов
-  Русскоязычный интерфейс



Готовые комплекты под ключ

Для модели **VRScope C40** мы уже собрали оптимальные комплекты – основной блок и зонд включены в стоимость.

Выбирайте нужный вариант по диаметру, длине и типу подсветки – и сразу работайте на объекте.




☑ Зонды – съёмные.

Один блок может работать с несколькими зондами под разные задачи.

☑ Напишите нам

подберём оптимальный комплект и сразу рассчитаем цену.

Готовый комплект: зонд прямого обзора + VRScore C40



Ø 6 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 🧑‍🔬 Прецизионное управление джойстиком | 🔦 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScore C40+6015EDF	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 1.5 м 📐 Угол поля обзора: 85° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📷 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 463 750 с НДС
VRScore C40+6020EDF	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 85° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📷 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 501 250 с НДС
VRScore C40+6030EDF	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 85° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📷 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 575 000 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 🧑‍🔬 Прецизионное управление джойстиком | 🔦 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScore C40+6015EDL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 1.5 м 📐 Угол поля обзора: 85° 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📷 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 331 250 с НДС
VRScore C40+6020EDL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 85° 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📷 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 353 750 с НДС

VRScope C40+6030EDL	 Диаметр зонда 6 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 397 500 с НДС
VRScope C40+6040EDL	 Диаметр зонда 6 мм  Длина зонда 4 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 441 250 с НДС
VRScope C40+6050EDL	 Диаметр зонда 6 мм  Длина зонда 5 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 486 250 с НДС
VRScope C40+6060EDL	 Диаметр зонда 6 мм  Длина зонда 6 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 530 000 с НДС
VRScope C40+6070EDL	 Диаметр зонда 6 мм  Длина зонда 7 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 573 750 с НДС
VRScope C40+6080EDL	 Диаметр зонда 6 мм  Длина зонда 8 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 618 750 с НДС
VRScope C40+6090EDL	 Диаметр зонда 6 мм  Длина зонда 9 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 662 500 с НДС
VRScope C40+60100EDL	 Диаметр зонда 6 мм  Длина зонда 10 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 706 250 с НДС

Ø 4.8 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 🛠️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛠️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+4810EDF	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 601 250 с НДС
VRScope C40+4815EDF	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 622 500 с НДС
VRScope C40+4820EDF	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 643 750 с НДС
VRScope C40+4830EDF	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 686 250 с НДС

LED-подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+4810EDL	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 493 750 с НДС
VRScope C40+4815EDL	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 536 250 с НДС
VRScope C40+4820EDL	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 580 000 с НДС
VRScope C40+4830EDL	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 85°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 665 000 с НДС

Ø 3.9 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Механическое управление |  Прецизионное управление джойстиком |  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+3910EDF	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости 5-100 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 772 500 с НДС
VRScope C40+3915EDF	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости 5-100 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 815 000 с НДС
VRScope C40+3920EDF	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости 5-100 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 857 500 с НДС

LED-подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+3910EDL	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости 5-100 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 601 250 с НДС
VRScope C40+3915EDL	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости 5-100 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 643 750 с НДС
VRScope C40+3920EDL	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости 5-100 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 686 250 с НДС
VRScope C40+3930EDL	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости 5-100 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 772 500 с НДС

Ø 2.8 мм зонды

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Механическое управление |  Прецизионное управление джойстиком |  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Опτικο-волоконная подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+2810EDF	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 835 000 с НДС
VRScope C40+2815EDF	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 866 250 с НДС
VRScope C40+2820EDF	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 922 500 с НДС

LED-подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+2810EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 557 500 с НДС
VRScope C40+2815EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 622 500 с НДС
VRScope C40+2820EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 686 250 с НДС
VRScope C40+2830EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 772 500 с НДС
VRScope C40+2840EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 4 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 836 250 с НДС
VRScope C40+2850EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 901 250 с НДС

Ø 2.0 мм зонды

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 📌 Прецизионное управление джойстиком | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+2010EDL	 Диаметр зонда 2 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 836 250 с НДС
VRScope C40+2015EDL	 Диаметр зонда 2 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 880 000 с НДС
VRScope C40+2020EDL	 Диаметр зонда 2 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 922 500 с НДС
VRScope C40+2030EDL	 Диаметр зонда 2 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 986 250 с НДС

Ø 1.8 мм зонды

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 📌 Прецизионное управление джойстиком | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+1810EDL	 Диаметр зонда 1.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 897 500 с НДС
VRScope C40+1815EDL	 Диаметр зонда 1.8 мм  Длина зонда 1,5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 941 250 с НДС

Ø 1.6 мм зонды

Описание зонда:  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части | **IP67** Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+1610EDL	 Диаметр зонда 1.6 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 950 000 с НДС
VRScope C40+1615EDL	 Диаметр зонда 1.6 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 1 036 250 с НДС
VRScope C40+1620EDL	 Диаметр зонда 1.6 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу

Ø 1.2 мм зонды

Описание зонда:  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части | **IP67** Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+1210EDL	 Диаметр зонда 1.2 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 1 225 000 с НДС
VRScope C40+1215EDL	 Диаметр зонда 1.2 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 1 317 500 с НДС
VRScope C40+1220EDL	 Диаметр зонда 1.2 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 1 633 750 с НДС

Готовый комплект: зонд бокового обзора + VRScope C40



Ø 6 мм

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 🧑‍🔬 Прецизионное управление джойстиком | 📷 Боковое направление обзора 90° | 💡 Светодиодная подсветка нового поколения | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+6015ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 1.5 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 423 750 с НДС
VRScope C40+6020ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 2 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 445 000 с НДС
VRScope C40+6030ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 3 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 490 000 с НДС
VRScope C40+6040ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 4 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 533 750 с НДС
VRScope C40+6050ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 5 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 577 500 с НДС
VRScope C40+6060ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 6 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 622 500 с НДС
VRScope C40+6070ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 7 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 666 250 с НДС
VRScope C40+6080ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 8 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 710 000 с НДС
VRScope C40+6090ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 9 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 753 750 с НДС
VRScope C40+60100ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 10 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 8-80 мм 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 798 750 с НДС

Ø 4.8 мм

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Механическое управление |  Прецизионное управление джойстиком |  Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+4810ESL	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 585 000 с НДС
VRScope C40+4815ESL	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 628 750 с НДС
VRScope C40+4820ESL	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 671 250 с НДС
VRScope C40+4830ESL	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости 8-80 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 757 500 с НДС

Ø 3.9 мм

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Механическое управление |  Прецизионное управление джойстиком |  Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части


Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+3910ESL	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости 5-100 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 692 500 с НДС
VRScope C40+3915ESL	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости 5-100 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 735 000 с НДС
VRScope C40+3920ESL	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости 5-100 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 778 750 с НДС
VRScope C40+3930ESL	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости 5-100 мм  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 863 750 с НДС

Ø 2.8 мм

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Механическое управление |  Прецизионное управление джойстиком |  Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части

Артикул	Описание	Цена
VRScope C40+2810ESL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей	₽ 650 000 с НДС
VRScope C40+2815ESL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей	₽ 713 750 с НДС
VRScope C40+2820ESL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей	₽ 778 750 с НДС
VRScope C40+2830ESL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей	₽ 863 750 с НДС
VRScope C40+2840ESL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 4 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей	₽ 928 750 с НДС
VRScope C40+2850ESL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 5 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей	₽ 992 500 с НДС

Готовый комплект: зонд с комбинированным объективом + VRScore C40



Ø 6 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое 0° и боковое 90° направления обзора | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части

Артикул	Описание	Цена
VRScore C40+6015DS	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 1.5 м Угол поля обзора: 70° (прямой) 70° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 411 250 с НДС
VRScore C40+6020DS	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 70° (прямой) 70° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 433 750 с НДС
VRScore C40+6030DS	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 70° (прямой) 70° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 477 500 с НДС
VRScore C40+6040DS	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 4 м Угол поля обзора: 70° (прямой) 70° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 521 250 с НДС
VRScore C40+6050DS	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 5 м Угол поля обзора: 70° (прямой) 70° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 566 250 с НДС
VRScore C40+6060DS	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 6 м Угол поля обзора: 70° (прямой) 70° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 610 000 с НДС

**VRScope
C40+6070DS**

 Диаметр зонда 6 мм |  Длина зонда 7 м |  Угол поля обзора: 70° (прямой) |  70° (боковой) |  Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) |   Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей

₽ 653 750
с НДС

**VRScope
C40+6080DS**

 Диаметр зонда 6 мм |  Длина зонда 8 м |  Угол поля обзора: 70° (прямой) |  70° (боковой) |  Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) |   Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей

₽ 698 750
с НДС

**VRScope
C40+6090DS**

 Диаметр зонда 6 мм |  Длина зонда 9 м |  Угол поля обзора: 70° (прямой) |  70° (боковой) |  Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) |   Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей


₽ 742 500
с НДС

**VRScope
C40+60100DS**

 Диаметр зонда 6 мм |  Длина зонда 10 м |  Угол поля обзора: 70° (прямой) |  70° (боковой) |  Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) |   Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей

₽ 786 250
с НДС

Готовый комплект: зонд с инструментальным каналом + VRScore C40.



Ø 6 мм

Описание зонда: Инструментальный канал с управляемым захватом | Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое 0° направления обзора | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части

Оптико-волоконная подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScore C40+6015DF-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 1.5 м Угол поля обзора: 85° Глубина поля и поле резкости 8-80 мм Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 653 750 с НДС
VRScore C40+6020DF-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 85° Глубина поля и поле резкости 8-80 мм Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 691 250 с НДС
VRScore C40+6030DF-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 85° Глубина поля и поле резкости 8-80 мм Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 765 000 с НДС

LED-подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScore C40-6015DL-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 1.5 м Угол поля обзора: 85° Глубина поля и поле резкости 8-80 мм Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 521 250 с НДС
VRScore C40-6020DL-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 85° Глубина поля и поле резкости 8-80 мм Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 543 750 с НДС
VRScore C40-6030DL-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 85° Глубина поля и поле резкости 8-80 мм Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 587 500 с НДС

Комплект поставки VRScore C40

✓ Основной блок VRScore C40	1 шт.
✓ Дополнительный сменный зонд	легко заменить или докупить под новые задачи
✓ SD-карта 8 ГБ	для хранения фото и видео записей
✓ Карт-ридер	1 шт.
✓ Кабель питания	1 шт.
✓ Аккумулятор	1 шт. (долговечный, сменный)
✓ Руководство по эксплуатации	1 шт. (с настройками и рекомендациями по работе)
✓ Транспортировочный кейс на колёсах	1 шт. (надёжный, защищает прибор при транспортировке)

VRScore C40

– универсальное решение для точной диагностики.



✓
Все зонды взаимозаменяемы.

Один блок может работать с несколькими зондами – для разных диаметров, длин и направлений обзора.

Укажите задачи – мы подберём комплект и рассчитаем персональную цену.



VRScope

Свяжитесь с нами:

Телефон: 8 (499) 350-85-07

E-mail: info@nrgdv.ru

Адрес:

Лужнецкая наб., д. 6, стр. 1,
офис 310, этаж 3, Москва, 119270

