Energy Development

VRScope

VERIFIED REALITY SCOPE

VRScope C40

Прайс-лист | Точное решение для типовых задач контроля

- Компактный для профессиональных задач — **минимум лишнего**
- Подберите нужный зонд за секунды — **от 1.2 мм до 6.0 мм**
- Точное управление без ошибок — **чувствительный джойстик**
- Работает без перебоев — **автономность до 4 часов**

Свяжитесь с нами для консультации. Актуальные цены — март 2026 года.
Дополнительные скидки обсуждаются при запросе коммерческого предложения.

+7 (499) 350-85-07 | info@nrgdv.ru | www.nrgdv.ru

Energy Development

О компании

Компания «Энерджи Девелопмент» — поставщик оборудования для неразрушающего контроля с 2013 года.

Мы работаем с ведущими государственными и частными компаниями, предлагая проверенные решения для диагностики.

- **Качество продукции** — соответствие ISO 9001:2015
- **Надёжность** — более 10 лет на рынке
- **Доверие клиентов** — работаем с лидерами отрасли

VRScope — фокус на достоверной диагностике

- с 1969 года эндоскопия прошла путь от визуального осмотра к цифровым системам
- сегодня важно не просто увидеть дефект, а получить достоверные данные

VRScope® — это Verified Reality Scope: фокус на достоверной реальности.

- визуальный контроль + измерение
- фиксация параметров дефектов
- данные для отчётов и технической документации

VRScope позволяет не просто осматривать,

а принимать решения на основе фактов

Выбирайте решения, где результат подтверждается данными — а не только изображением

VRScope

Нажмите
на название раздела,
чтобы перейти на его
страницу.

Нажмите на иконку,
чтобы вернуться
к содержанию

Оглавление

О компании 2
VRScope — инновации в эндоскопии 2

Основной блок VRScope C40 4

**Готовый комплект:
зонд прямого обзора + VRScope C40..... 5**

Ø 6 мм зонды 5
Оптико-волоконная подсветка 5
LED-подсветка 5
Ø 4.8 мм зонды 7
Оптико-волоконная подсветка 7
LED-подсветка 7
Ø 3.9 мм зонды 8
Оптико-волоконная подсветка 8
LED-подсветка 8
Ø 2,8 мм зонды 9
Оптико-волоконная подсветка 9
LED-подсветка 9
Ø 2,0 мм зонды 10
Ø 1,8 мм зонды 10
Ø 1,6 мм зонды 11
Ø 1,2 мм зонды 11

**Готовый комплект:
зонд бокового обзора + VRScope C40 ..... 12**

Ø 6 мм 12
Ø 4,8 мм 13
Ø 3,9 мм 13
Ø 2,8 мм 14

**Готовый комплект:
зонд с комбинированным объективом
+ VRScope C40 ..... 15**

Ø 6 мм 15

**Готовый комплект:
зонд с инструментальным каналом
+ VRScope C40 ..... 17**

Ø 6 мм — Оптико-волоконная подсветка 17
Ø 6 мм — LED-подсветка 17

Комплект поставки VRScope C40 18

Основной блок

VRScope C40

Описание

	Сравнительные измерения
	Сменные зонды
	Диагональ дисплея 3.5 дюймов
	Разрешение дисплея 640x480
	Запись фото HD 1280x720 пикселей или FHD 1920x1080 пикселей
	Запись видео HD 1280x720 или FHD 1920x1080
	Запись фото во время записи видео
	Цифровое увеличение 4x
	Плавная регулировка подсветки 7x
	Li-ion батарея
	Время работы от батареи до 4-х часов
RU	Русскоязычный интерфейс

Готовые комплекты под ключ

Для модели **VRScope C40** мы уже собрали оптимальные комплекты — основной блок и зонд включены в стоимость.

Выбирайте нужный вариант по диаметру, длине и типу подсветки — и сразу работайте на объекте.

Зонды — съёмные.

Один блок может работать с несколькими зондами под разные задачи.

Напишите нам

подберём оптимальный комплект и сразу рассчитаем цену.

Готовый комплект:
зонд прямого обзора + VRScope C40



Ø 6 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+6015EDF**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 85° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 463 750** с НДС
VRScope **C40+6020EDF**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 85° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 501 250** с НДС
VRScope **C40+6030EDF**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 85° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 575 000** с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+6015EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 331 250** с НДС
VRScope **C40+6020EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 353 750** с НДС

VRScope **C40+6030EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 397 500** с НДС
VRScope **C40+6040EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 4 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 441 250** с НДС
VRScope **C40+6050EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 5 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 486 250** с НДС
VRScope **C40+6060EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 6 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 530 000** с НДС
VRScope **C40+6070EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 7 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 573 750** с НДС
VRScope **C40+6080EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 8 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 618 750** с НДС
VRScope **C40+6090EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 9 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 662 500** с НДС
VRScope **C40+60100EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 10 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 706 250** с НДС

Ø 4.8 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+4810EDF**	Диаметр зонда 4.8 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 601 250** с НДС
VRScope **C40+4815EDF**	Диаметр зонда 4.8 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 622 500** с НДС
VRScope **C40+4820EDF**	Диаметр зонда 4.8 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 643 750** с НДС
VRScope **C40+4830EDF**	Диаметр зонда 4.8 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 686 250** с НДС

LED-подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+4810EDL**	Диаметр зонда 4.8 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 493 750** с НДС
VRScope **C40+4815EDL**	Диаметр зонда 4.8 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 536 250** с НДС
VRScope **C40+4820EDL**	Диаметр зонда 4.8 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 580 000** с НДС
VRScope **C40+4830EDL**	Диаметр зонда 4.8 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 665 000** с НДС

Ø 3.9 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+3910EDF**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 5-100 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 772 500** с НДС
VRScope **C40+3915EDF**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 5-100 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 815 000** с НДС
VRScope **C40+3920EDF**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 5-100 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 857 500** с НДС

LED-подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+3910EDL**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 5-100 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 601 250** с НДС
VRScope **C40+3915EDL**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 5-100 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 643 750** с НДС
VRScope **C40+3920EDL**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 5-100 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 686 250** с НДС
VRScope **C40+3930EDL**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 5-100 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 772 500** с НДС

Ø 2.8 мм зонды

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Оптико-волоконная подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+2810EDF**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 835 000** с НДС
VRScope **C40+2815EDF**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 866 250** с НДС
VRScope **C40+2820EDF**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 922 500** с НДС

LED-подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+2810EDL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 557 500** с НДС
VRScope **C40+2815EDL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 622 500** с НДС
VRScope **C40+2820EDL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 686 250** с НДС
VRScope **C40+2830EDL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 772 500** с НДС
VRScope **C40+2840EDL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 4 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 836 250** с НДС
VRScope **C40+2850EDL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 901 250** с НДС

Ø 2.0 мм зонды

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+2010EDL**	Диаметр зонда 2 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 836 250** с НДС
VRScope **C40+2015EDL**	Диаметр зонда 2 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 880 000** с НДС
VRScope **C40+2020EDL**	Диаметр зонда 2 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры HD 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 922 500** с НДС
VRScope **C40+2030EDL**	Диаметр зонда 2 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 986 250** с НДС

Ø 1.8 мм зонды

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+1810EDL**	Диаметр зонда 1.8 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 897 500** с НДС
VRScope **C40+1815EDL**	Диаметр зонда 1.8 мм | Длина зонда 1,5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 941 250** с НДС

Ø 1.6 мм зонды

Описание зонда: Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+1610EDL**	Диаметр зонда 1.6 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 950 000** с НДС
VRScope **C40+1615EDL**	Диаметр зонда 1.6 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 1 036 250** с НДС
VRScope **C40+1620EDL**	Диаметр зонда 1.6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**По запросу**

Ø 1.2 мм зонды

Описание зонда: Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+1210EDL**	Диаметр зонда 1.2 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 1 225 000** с НДС
VRScope **C40+1215EDL**	Диаметр зонда 1.2 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 1 317 500** с НДС
VRScope **C40+1220EDL**	Диаметр зонда 1.2 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 1 633 750** с НДС

Готовый комплект:
зонд бокового обзора + VRScope C40



Ø 6 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+6015ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 423 750** с НДС
VRScope **C40+6020ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 445 000** с НДС
VRScope **C40+6030ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 490 000** с НДС
VRScope **C40+6040ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 4 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 533 750** с НДС
VRScope **C40+6050ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 5 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 577 500** с НДС
VRScope **C40+6060ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 6 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 622 500** с НДС
VRScope **C40+6070ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 7 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 666 250** с НДС
VRScope **C40+6080ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 8 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 710 000** с НДС
VRScope **C40+6090ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 9 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 753 750** с НДС
VRScope **C40+60100ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 10 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 798 750** с НДС

Ø 4.8 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+4810ESL**	Диаметр зонда 4.8 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 585 000** с НДС
VRScope **C40+4815ESL**	Диаметр зонда 4.8 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 628 750** с НДС
VRScope **C40+4820ESL**	Диаметр зонда 4.8 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 671 250** с НДС
VRScope **C40+4830ESL**	Диаметр зонда 4.8 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 757 500** с НДС

Ø 3.9 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+3910ESL**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 5-100 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 692 500** с НДС
VRScope **C40+3915ESL**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 5-100 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 735 000** с НДС
VRScope **C40+3920ESL**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 5-100 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 778 750** с НДС
VRScope **C40+3930ESL**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости 5-100 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 863 750** с НДС

Ø 2.8 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+2810ESL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей	**₽ 650 000** с НДС
VRScope **C40+2815ESL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей	**₽ 713 750** с НДС
VRScope **C40+2820ESL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей	**₽ 778 750** с НДС
VRScope **C40+2830ESL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей	**₽ 863 750** с НДС
VRScope **C40+2840ESL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 4 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей	**₽ 928 750** с НДС
VRScope **C40+2850ESL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 5 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей	**₽ 992 500** с НДС

Готовый комплект: зонд с комбинированным объективом + VRScope C40



Ø 6 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое 0° и боковое 90° направления обзора | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+6015DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 411 250** с НДС
VRScope **C40+6020DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 433 750** с НДС
VRScope **C40+6030DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 477 500** с НДС
VRScope **C40+6040DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 4 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 521 250** с НДС
VRScope **C40+6050DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 5 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 566 250** с НДС
VRScope **C40+6060DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 6 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 610 000** с НДС

VRScope **C40+6070DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 7 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 653 750** с НДС
VRScope **C40+6080DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 8 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 698 750** с НДС
VRScope **C40+6090DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 9 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 742 500** с НДС
VRScope **C40+60100DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 10 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 786 250** с НДС

Готовый комплект: зонд с инструментальным каналом + VRScope C40.



Ø 6 мм

Описание зонда: Инструментальный канал с управляемым захватом | Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое 0° направления обзора | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части

Оптико-волоконная подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40+6015DF-I**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 653 750** с НДС
VRScope **C40+6020DF-I**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 691 250** с НДС
VRScope **C40+6030DF-I**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 765 000** с НДС

LED-подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C40-6015DL-I**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 1.5 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 521 250** с НДС
VRScope **C40-6020DL-I**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 543 750** с НДС
VRScope **C40-6030DL-I**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 85° | Глубина поля и поле резкости 8-80 мм | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 587 500** с НДС

Комплект поставки VRScope C40

Основной блок VRScope C40	1 шт.
Дополнительный сменный зонд	легко заменить или докупить под новые задачи
SD-карта 8 ГБ	для хранения фото и видео записей
Карт-ридер	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Аккумулятор	1 шт. (долговечный, сменный)
Руководство по эксплуатации	1 шт. (с настройками и рекомендациями по работе)
Транспортировочный кейс на колёсах	1 шт. (надёжный, защищает прибор при транспортировке)

VRScope C40

— универсальное решение для точной диагностики.

Все зонды взаимозаменяемы.

Один блок может работать с несколькими зондами — для разных диаметров, длин и направлений обзора.

Укажите задачи — мы подберём комплект и рассчитаем персональную цену.

Energy Development

VRScope

VERIFIED REALITY SCOPE

Свяжитесь с нами:

Телефон: 8 (499) 350-85-07
E-mail: info@nrgdv.ru

Адрес:
Лужнецкая наб., д. 6, стр. 1,
офис 308, этаж 3, Москва, 119270