Energy Development

VRScope

VRScope C68-E

Прайс-лист | Оптимальный выбор для технических специалистов

- Детализация на новом уровне — **до Full HD 1920x1080**
- Подберите нужный зонд за секунды — **от 2.0 мм до 8.0 мм**
- Точное управление без ошибок — **джойстик + сенсорный экран**
- Работает без перебоев — **автономность до 4 часов**

Свяжитесь с нами для консультации. Актуальные цены — март 2025 года.
Дополнительные скидки обсуждаются при запросе коммерческого предложения.

+7 (499) 350-85-07 | info@nrgdv.ru | www.nrgdv.ru

Energy Development

О компании

Компания «Энерджи Девелопмент» — поставщик оборудования для неразрушающего контроля с 2013 года.

Мы работаем с ведущими государственными и частными компаниями, предлагая проверенные решения для диагностики.

- **Качество продукции** — соответствие ISO 9001:2015
- **Надёжность** — более 10 лет на рынке
- **Доверие клиентов** — работаем с лидерами отрасли

VRScope — инновации в видеоэндоскопии

- С 1969 года эндоскопия прошла путь от аналоговых систем до Full HD и цифровых технологий.
- В 2022 году представлено новое поколение VRScope, разработанное с учётом передовых технологических требований.

🚀 Теперь мы идём дальше! VRScope — это не просто видеондоскоп. Это первый в своём классе комплект с VR-гарнитурой, который позволяет увидеть больше, быстрее анализировать данные и минимизировать нагрузку на глаза.

👁 Технология виртуальной реальности в диагностике — максимальная детализация и комфорт!

Выбирайте передовые решения — работайте с будущим уже сегодня

VRScope

Нажмите на название раздела, чтобы перейти на его страницу.

Нажмите на иконку, чтобы вернуться к содержанию

Оглавление

О компании 2
VRScope — инновации в эндоскопии 2

Основной блок VRSCOPE C68-E 4

VR-Гарнитура VRScope 4

Сменные зонды со сменными объективами 5

Объективы прямого обзора 5
Объективы бокового обзора 5

Сменные зонды прямого обзора 6

Ø 8 мм зонды 6
Оптико-волоконная подсветка 6
LED-подсветка 7
Встроенная FHD-камера 7
Ø 6 мм зонды 8
Оптико-волоконная подсветка 8
LED-подсветка 9
Встроенная FHD-камера 10
Ø 3,9 мм зонды 11
Оптико-волоконная подсветка 11
LED-подсветка 11
Ø 2,8 мм зонды 12
Оптико-волоконная подсветка 12
LED-подсветка 12
Ø 2,0 мм зонды 13
Ø 1,8 мм зонды 13
Ø 1,6 мм зонды 14
Ø 1,2 мм зонды 14

Зонды бокового обзора 15

Ø 8 мм 15
Ø 6 мм 15
Ø 3,9 мм 16
Ø 2,8 мм 16

Зонды с комбинированными объективами 17

Ø 6 мм 17
Ø 3,9 мм 18

Зонды с инструментальным каналом 19

Ø 6 мм — Оптико-волоконная подсветка 19
Ø 6 мм — LED-подсветка 19

Комплект поставки VRScope C68-E 20

Основной блок VRSCOPE C68-E

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-E**	Сравнительные измерения | Вывод изображения на VR-очки (опция) Сменные зонды | Диагональ дисплея 8 дюймов | Разрешение дисплея HD 1024x768 | Сенсорный дисплей | Запись фото HD 1280x720 пикселей или FHD 1920x1080 пикселей | Запись видео HD 1280x720 или FHD 1920x1080 | Запись фото во время записи видео | Цифровое увеличение 5x | Плавная регулировка подсветки 9x Li-ion батарея | Время работы от батареи 4 часов | Текстовые комментарии | Зеркальное отображение | Цветное изображение с настройками или ч|б | Вывод изображения на внешние устройства HDMI | Русскоязычный интерфейс.	**₽ 681 800** с НДС

VR-гарнитура VRScope

VR-гарнитура — это новый уровень детализации!
Используйте для повышения комфорта и эффективности анализа.

Опциональный аксессуар — выберите при оформлении заказа!

Артикул	Описание	Цена
VR-гарнитура VRScope	Минимизация усталости глаз | Снижение синего излучения | Высокое качество изображения | Комфорт при длительном анализе дефектов | Адаптация под пользователя | Регулируемое межзрачковое расстояние (58–74 мм) | Возможность использования поверх очков | Подходит для всех специалистов | Ясность и детализация | Разрешение Full HD (1920×1080) | Расширенный цветовой охват | Отображение мельчайших деталей | Простота и удобство | Вес 110 г | Компактная складная конструкция | Удобство транспортировки и использования в любых условиях	**₽ 77 400** с НДС

Твой VRScope C68-E готов к работе!

Но чтобы он соответствовал твоим задачам, добавьте сменные зонды, объективы и настройте глубину поля обзора.

Индивидуальная комплектация — максимум возможностей!

- Выберите зонд под вашу задачу — определите диаметр и длину
- Настройте систему под детали диагностики — углы обзора, тип подсветки
- Добавьте опции для точной диагностики

Цена указана за основной блок. Полный комплект — под ваши задачи!

- Сменные зонды и объективы подбираются под ваши задачи — выберите подходящий вариант на следующих страницах.

Точная диагностика — ваш контроль над ситуацией!

Сменные зонды со сменными объективами

Описание решения: Сменные объективы | Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-6020DF**	Диаметр зонда 6.0 мм | Длина зонда 2.0 м | Оптико-волоконная подсветка | Частота записи видео 60 к/с	**₽ 904 400** с НДС
VRScope **C68-6030DF**	Диаметр зонда 6.0 мм | Длина зонда 3.0 м | Оптико-волоконная подсветка | Частота записи видео 60 к/с	**₽ 1 254 400** с НДС

Объективы прямого обзора

Артикул	Описание	Цена
VRScope **GD120DM**	Сменный объектив | Прямое направление обзора 0° | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 2 до 10 мм или от 4 до 20 мм | Разрешение камеры HD 960x720 пикселей | Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	**₽ 249 200** с НДС
VRScope **GD120DN**	Сменный объектив | Прямое направление обзора 0° | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 100 мм | Разрешение камеры HD 960x720 пикселей | Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	**₽ 249 200** с НДС
VRScope **GD80DF**	Сменный объектив | Прямое направление обзора 0° | Угол поля обзора: 80° | Глубина поля и поле резкости от 50 мм до ∞ | Разрешение камеры HD 960x720 пикселей | Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	**₽ 249 200** с НДС

Объективы бокового обзора

Артикул	Описание	Цена
VRScope **GD120SN**	Сменный объектив | Боковое направление обзора 90° | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 7 до 100 мм | Разрешение камеры HD 960x720 пикселей | Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	**₽ 249 200** с НДС

Сменные зонды прямого обзора



Ø 8 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-8070EDF**	Диаметр зонда 8.0 мм | Длина зонда 7 м | Угол поля обзора: 120° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 1 100 400** с НДС
VRScope **C68-8080EDF**	Диаметр зонда 8.0 мм | Длина зонда 8 м | Угол поля обзора: 120° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 1 162 000** с НДС
VRScope **C68-80100EDF**	Диаметр зонда 8.0 мм | Длина зонда 10 м | Угол поля обзора: 120° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 1 223 600** с НДС
	Сменный объектив | бокового обзора | угол поля зрения: 70° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (соответствует прямому обзору) с коробкой под объектив | Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	**₽ 186 200** с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-8080EDL**	Диаметр зонда 8.0 мм | Длина зонда 8 м | Угол поля обзора: 120° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 932 400** с НДС
VRScope **C68-80100EDL**	Диаметр зонда 8.0 мм | Длина зонда 10 м | Угол поля обзора: 120° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 1 024 800** с НДС

Встроенная FHD-камера

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-8080EDL**	Диаметр зонда 8.0 мм | Длина зонда 8 м | Угол поля обзора: 120° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей	**₽ 1 016 400** с НДС
VRScope **C68-80100EDL**	Диаметр зонда 8.0 мм | Длина зонда 10 м | Угол поля обзора: 120° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей	**₽ 1 108 800** с НДС

Ø 6 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-6020EDF**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 709 800** с НДС
VRScope **C68-6030EDF**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 120° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 771 400** с НДС
VRScope **C68-6040EDF**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 4 м | Угол поля обзора: 120° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 831 600** с НДС
VRScope **C68-6050EDF**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 5 м | Угол поля обзора: 120° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 893 200** с НДС
VRScope **C68-6070EDF**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 7 м | Угол поля обзора: 120° | Сменный объектив бокового обзора (опция) | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 1 100 400** с НДС
	Сменный объектив | бокового обзора | угол поля зрения: 70° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (соответствует прямому обзору) с коробкой под объектив | Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	**₽ 186 200** с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-6020EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 572 600** с НДС
VRScope **C68-6030EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 618 800** с НДС
VRScope **C68-6040EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 4 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 663 600** с НДС
VRScope **C68-6050EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 709 800** с НДС
VRScope **C68-6070EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 7 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 802 200** с НДС
VRScope **C68-6080EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 8 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 847 000** с НДС
VRScope **C68-6090EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 9 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 893 200** с НДС
VRScope **C68-60100EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 10 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 963 200** с НДС

Встроенная FHD-камера

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-6020EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	**₽ 656 600** с НДС
VRScope **C68-6030EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	**₽ 702 800** с НДС
VRScope **C68-6040EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 4 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	**₽ 747 600** с НДС
VRScope **C68-6050EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	**₽ 793 800** с НДС
VRScope **C68-6070EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 7 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	**₽ 886 200** с НДС
VRScope **C68-6080EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 8 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	**₽ 931 000** с НДС
VRScope **C68-6090EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 9 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	**₽ 977 200** с НДС
VRScope **C68-60100EDL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 10 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	**₽ 1 047 200** с НДС

Ø 3.9 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-3920EDF**	Диаметр зонда 3,9 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 877 800** с НДС
VRScope **C68-3930EDF**	Диаметр зонда 3,9 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 970 200** с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-3920EDL**	Диаметр зонда 3,9 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 725 200** с НДС
VRScope **C68-3930EDL**	Диаметр зонда 3,9 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 786 800** с НДС
VRScope **C68-3940EDL**	Диаметр зонда 3,9 мм | Длина зонда 4 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 827 400** с НДС
VRScope **C68-3950EDL**	Диаметр зонда 3,9 мм | Длина зонда 5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 886 200** с НДС

Ø 2.8 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-2810EDF**	Диаметр зонда 2,8 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 954 800** с НДС
VRScope **C68-2815EDF**	Диаметр зонда 2,8 мм | Длина зонда 1,5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 922 600** с НДС
VRScope **C68-2820EDF**	Диаметр зонда 2,8 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 1 059 800** с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-2810EDL**	Диаметр зонда 2,8 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 779 800** с НДС
VRScope **C68-2815EDL**	Диаметр зонда 2,8 мм | Длина зонда 1,5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 799 400** с НДС
VRScope **C68-2820EDL**	Диаметр зонда 2,8 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 849 800** с НДС

Ø 2.0 мм зонды

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-2010EDL**	Диаметр зонда 2 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 747 600** с НДС
VRScope **C68-2015EDL**	Диаметр зонда 2 мм | Длина зонда 1,5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 782 600** с НДС
VRScope **C68-2020EDL**	Диаметр зонда 2 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 817 400** с НДС

Ø 1.8 мм зонды

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-2010EDL**	Диаметр зонда 1.8 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**По запросу**
VRScope **C68-1815EDL**	Диаметр зонда 1.8 мм | Длина зонда 1,5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**По запросу**
VRScope **C68-1820EDL**	Диаметр зонда 1.8 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**По запросу**

Ø 1.6 мм зонды

Описание зонда: Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-1610EDL**	Диаметр зонда 1.6 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**По запросу**
VRScope **C68-1610EDL**	Диаметр зонда 1.6 мм | Длина зонда 1,5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**По запросу**
VRScope **C68-1620EDL**	Диаметр зонда 1.6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**По запросу**

Ø 1.2 мм зонды

Описание зонда: Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-1210EDL**	Диаметр зонда 1.2 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**По запросу**
VRScope **C68-1215EDL**	Диаметр зонда 1.2 мм | Длина зонда 1,5 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**По запросу**
VRScope **C68-1220EDL**	Диаметр зонда 1.2 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**По запросу**

Зонды бокового обзора



Ø 8 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-80100ESL**	Диаметр зонда 8 мм | Длина зонда 10 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 1 247 400** с НДС

Ø 6 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-6020ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 663 600** с НДС
VRScope **C68-6030ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 709 800** с НДС
VRScope **C68-6040ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 4 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 754 600** с НДС
VRScope **C68-6050ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 5 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 800 800** с НДС
VRScope **C68-6070ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 7 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 978 600** с НДС
VRScope **C68-6080ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 8 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 1 023 400** с НДС

VRScope **C68-6090ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 9 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 1 069 600** с НДС
VRScope **C68-60100ESL**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 10 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 1 115 800** с НДС

Ø 3.9 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-3920ESL**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 901 600** с НДС
VRScope **C68-3930ESL**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 932 400** с НДС

Ø 2.8 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-2810ESL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 1 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей	**₽ 870 800** с НДС
VRScope **C68-2820ESL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей	**₽ 905 800** с НДС
VRScope **C68-2830ESL**	Диаметр зонда 2.8 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 70° | Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм | Разрешение камеры 400x400 пикселей	**₽ 940 800** с НДС

Зонды с комбинированными объективами



Ø 6 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое 0° и боковое 90° направления обзора | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-6020DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 662 200** с НДС
VRScope **C68-6030DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 708 400** с НДС
VRScope **C68-6040DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 4 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 753 200** с НДС
VRScope **C68-6050DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 5 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 799 400** с НДС
VRScope **C68-6070DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 7 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 891 800** с НДС
VRScope **C68-6080DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 8 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 936 600** с НДС

VRScope **C68-6090DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 9 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 982 800** с НДС
VRScope **C68-60100DS**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 10 м | Угол поля обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 1 052 800** с НДС

Ø 3.9 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое 0° и боковое 90° направления обзора | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-3920DS**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° (прямой) | 100° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 3 до 100 мм (прямой) | от 3 до 30 мм (боковой) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 814 800** с НДС
VRScope **C68-3930DS**	Диаметр зонда 3.9 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 120° (прямой) | 100° (боковой) | Глубина поля и поле резкости от 3 до 100 мм (прямой) | от 3 до 30 мм (боковой) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	**₽ 876 400** с НДС

Зонды с инструментальным каналом



Ø 6 мм

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: Инструментальный канал с управляемым захватом | Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое 0° направления обзора | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-6020DF-I**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° (прямой) | Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 922 600** с НДС
VRScope **C68-6030DF-I**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 120° (прямой) | Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Оптико-волоконная подсветка	**₽ 984 200** с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: Инструментальный канал с управляемым захватом | Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое 0° направления обзора | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты

Артикул	Описание	Цена
VRScope **C68-6020DF-I**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 2 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 785 400** с НДС
VRScope **C68-6030DL-I**	Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 3 м | Угол поля обзора: 120° | Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) | Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей | Светодиодная подсветка нового поколения	**₽ 831 600** с НДС

Комплект поставки VRScope C68-E

Основной блок VRScope C68-E	1 шт.
VR-гарнитура	опционально, при выборе
Сменные зонды	по выбору, под задачи клиента
Сменные объективы	по выбору, при необходимости
Футляр для объективов	идёт в комплекте при выборе сменных объективов
USB-флешка 32 ГБ	для хранения фото и видео записей
Кабель питания	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Li-Ion аккумуляторы	2 шт. (долговечные, сменные)
Кабель HDMI	1 шт. (для вывода изображения на внешний экран)
Руководство по эксплуатации	1 шт. (с настройками и рекомендациями по работе)
Транспортировочный кейс на колёсах	1 шт. (надёжный, защищает прибор при транспортировке)

VRScope C68-E

— универсальное решение для точной диагностики.

Выберите сменные зонды, объективы и аксессуары, чтобы получить максимум возможностей в работе.

Energy Development

VRScope

Свяжитесь с нами:

Телефон: 8 (499) 350-85-07
E-mail: info@nrgdv.ru

Адрес:
Лужнецкая наб., д. 6, стр. 1,
офис 310, этаж 3, Москва, 119270