



VRScope

VRScope C68-E

Прайс-лист | Оптимальный выбор для технических специалистов



- ✓ Детализация на новом уровне — до Full HD 1920x1080
- ✓ Подберите нужный зонд за секунды — от 1.2 мм до 8.0 мм
- ✓ Точное управление без ошибок — джойстик + сенсорный экран
- ✓ Работает без перебоев — автономность до 4 часов

🗨 Свяжитесь с нами для консультации. Актуальные цены — июль 2025 года.
Дополнительные скидки обсуждаются при запросе коммерческого предложения.

📞 +7 (499) 350-85-07 | ✉ info@nrgdv.ru | 🌐 www.nrgdv.ru



О компании

Компания «Энерджи Девелопмент» — поставщик оборудования для неразрушающего контроля с 2013 года.

Мы работаем с ведущими государственными и частными компаниями, предлагая проверенные решения для диагностики.

- ✓ **Качество продукции** — соответствие ISO 9001:2015
- ✓ **Надёжность** — более 10 лет на рынке
- ✓ **Доверие клиентов** — работаем с лидерами отрасли

VRScope — инновации в видеоэндоскопии

- ✓ С 1969 года эндоскопия прошла путь от аналоговых систем до Full HD и цифровых технологий.
- ✓ В 2022 году представлено новое поколение VRScope, разработанное с учётом передовых технологических требований.

🔦 Теперь мы идём дальше! VRScope — это не просто видеондоскоп. Это первый в своём классе комплект с VR-гарнитурой, который позволяет увидеть больше, быстрее анализировать данные и минимизировать нагрузку на глаза.

👁️ Технология виртуальной реальности в диагностике — максимальная детализация и комфорт!



**Выбирайте передовые решения
— работайте с будущим уже сегодня**

Оглавление

О компании	2
VRSCOPE – инновации в эндоскопии	2

Основной блок VRSCOPE C68-E 4

VR-Гарнитура VRScope	4
----------------------------	---

Сменные зонды со сменными объективами 5

Ø 6 мм зонды	5
Объективы прямого обзора	5
Объективы бокового обзора	5
Ø 8 мм зонды	6
Объективы прямого обзора	6
Объективы бокового обзора	6

Сменные зонды прямого обзора 7

Ø 8 мм зонды	7
Оптико-волоконная подсветка	7
LED-подсветка	8
Встроенная FHD-камера	8
Ø 6 мм зонды	9
Оптико-волоконная подсветка	9
LED-подсветка	10
Встроенная FHD-камера	11
Ø 3,9 мм зонды	12
Оптико-волоконная подсветка	12
LED-подсветка	12
Ø 2,8 мм зонды	13
Оптико-волоконная подсветка	13
LED-подсветка	13
Ø 2,0 мм зонды	14
Ø 1,8 мм зонды	14
Ø 1,6 мм зонды	15
Ø 1,2 мм зонды	15

Зонды бокового обзора 16

Ø 8 мм	16
Ø 6 мм	16
Ø 3,9 мм	17
Ø 2,8 мм	17

Зонды с комбинированными объективами 18

Ø 6 мм	18
Ø 3,9 мм	19

Зонды с инструментальным каналом 20

Ø 6 мм – Оптико-волоконная подсветка	20
Ø 6 мм – LED-подсветка	20

Комплект поставки VRScope C68-E 21



Нажмите на название раздела, чтобы перейти на его страницу.



Нажмите на иконку, чтобы вернуться к содержанию

Основной блок

VRScore C68-E

Описание

 Сравнительные измерения |  Вывод изображения на VR-очки (опция) |  Сменные зонды |  Диагональ дисплея 8 дюймов |  Разрешение дисплея HD 1024x768 |  Сенсорный дисплей |  Запись фото HD 1280x720 пикселей или FHD 1920x1080 пикселей |  Запись видео HD 1280x720 или FHD 1920x1080 |  Запись фото во время записи видео |  Цифровое увеличение 5x |  Плавная регулировка подсветки 9x |  Li-ion батарея |  Время работы от батареи до 4-х часов |  Текстовые комментарии |  Зеркальное отображение |  Цветное изображение с настройками или ч/б |  Вывод изображения на внешние устройства HDMI |  Русскоязычный интерфейс.



Цена: **₽ 560 100** с НДС



VR-гарнитура VRScore



VR-гарнитура — это новый уровень детализации! Используйте для повышения комфорта и эффективности анализа.



Оptionальный аксессуар — выберите при оформлении заказа!

-  Минимизация усталости глаз |  Снижение синего излучения |
-  Высокое качество изображения |  Комфорт при длительном анализе дефектов |  Адаптация под пользователя |
-  Регулируемое межзрачковое расстояние (58–74 мм) |
-  Возможность использования поверх очков |  Подходит для всех специалистов |  Ясность и детализация |  Разрешение Full HD (1920x1080) |  Расширенный цветовой охват |  Отображение мельчайших деталей |  Простота и удобство |  Вес 110 г |
-  Компактная складная конструкция |  Удобство транспортировки и использования в любых условиях

Цена: **₽ 64 400** с НДС



Твой VRScore C68-E готов к работе!

Но чтобы он соответствовал твоим задачам, добавьте сменные зонды, объективы и настройте глубину поля обзора.



Индивидуальная комплектация — максимум возможностей!

- Выберите зонд под вашу задачу — определите диаметр и длину
- Настройте систему под детали диагностики — углы обзора, тип подсветки
- Добавьте опции для точной диагностики



Цена указана за основной блок. Полный комплект — под ваши задачи!

- Сменные зонды и объективы подбираются под ваши задачи — выберите подходящий вариант на следующих страницах.



Точная диагностика — ваш контроль над ситуацией!

Сменные зонды со сменными объективами

Ø 6 мм зонды со сменными объективами

Описание решения: Сменные объективы | Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-6020DF	Диаметр зонда 6.0 мм Длина зонда 2.0 м Оптико-волоконная подсветка Частота записи видео 60 к/с	₽ 807 500 с НДС
VRScope C68-6030DF	Диаметр зонда 6.0 мм Длина зонда 3.0 м Оптико-волоконная подсветка Частота записи видео 60 к/с	₽ 1 120 000 с НДС
VRScope C68-6040DF	Диаметр зонда 6.0 мм Длина зонда 4.0 м Оптико-волоконная подсветка Частота записи видео 60 к/с	₽ 1 421 300 с НДС



Объективы прямого обзора

Артикул	Описание	Цена
VRScope GD120DM	Сменный объектив Прямое направление обзора 0° Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 2 до 10 мм или от 4 до 20 мм Разрешение камеры HD 960x720 пикселей Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 222 500 с НДС
VRScope GD120DN	Сменный объектив Прямое направление обзора 0° Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 100 мм Разрешение камеры HD 960x720 пикселей Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 222 500 с НДС
VRScope GD80DF	Сменный объектив Прямое направление обзора 0° Угол поля обзора: 80° Глубина поля и поле резкости от 50 мм до ∞ Разрешение камеры HD 960x720 пикселей Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 222 500 с НДС



Объектив бокового обзора

Артикул	Описание	Цена
VRScope GD120SN	Сменный объектив Боковое направление обзора 90° Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 7 до 100 мм Разрешение камеры HD 960x720 пикселей Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 222 500 с НДС

Ø 8 мм зонды со сменными объективами

Описание решения: Сменные объективы | Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-8050DF	Диаметр зонда 8.0 мм Длина зонда 5.0 м Оптико-волоконная подсветка Частота записи видео 30 к/с	₽ 1 735 000 с НДС
VRScope C68-8060DF	Диаметр зонда 8.0 мм Длина зонда 6.0 м Оптико-волоконная подсветка Частота записи видео 30 к/с	₽ 1 993 800 с НДС
VRScope C68-8070DF	Диаметр зонда 8.0 мм Длина зонда 7.0 м Оптико-волоконная подсветка Частота записи видео 30 к/с	₽ 2 353 800 с НДС
VRScope C68-8080DF	Диаметр зонда 8.0 мм Длина зонда 8.0 м Оптико-волоконная подсветка Частота записи видео 30 к/с	₽ 2 715 000 с НДС
VRScope C68-8090DF	Диаметр зонда 8.0 мм Длина зонда 9.0 м Оптико-волоконная подсветка Частота записи видео 30 к/с	₽ 3 076 300 с НДС
VRScope C68-8100DF	Диаметр зонда 8.0 мм Длина зонда 10.0 м Оптико-волоконная подсветка Частота записи видео 30 к/с	₽ 3 437 500 с НДС


Объективы прямого обзора

Артикул	Описание	Цена
VRScope GD120DM	Сменный объектив Прямое направление обзора 0° Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 2 до 10 мм или от 4 до 20 мм Разрешение камеры HD 960x720 пикселей Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 222 500 с НДС
VRScope GD120DN	Сменный объектив Прямое направление обзора 0° Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 100 мм Разрешение камеры HD 960x720 пикселей Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 222 500 с НДС
VRScope GD80DF	Сменный объектив Прямое направление обзора 0° Угол поля обзора: 80° Глубина поля и поле резкости от 50 мм до ∞ Разрешение камеры HD 960x720 пикселей Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 222 500 с НДС

Объектив бокового обзора

Артикул	Описание	Цена
VRScope GD120SN	Сменный объектив Боковое направление обзора 90° Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 7 до 100 мм Разрешение камеры HD 960x720 пикселей Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 222 500 с НДС

Сменные зонды прямого обзора



Ø 8 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | ⚡ Электрическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📡 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡️ Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-8070EDF	 Диаметр зонда 8.0 мм  Длина зонда 7 м  Угол поля обзора: 120°  Сменный объектив бокового обзора (опция)  Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/  (80°) 50-∞ (выберите при заказе)  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 903 900 с НДС
VRScope C68-8080EDF	 Диаметр зонда 8.0 мм  Длина зонда 8 м  Угол поля обзора: 120°  Сменный объектив бокового обзора (опция)  Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/  (80°) 50-∞ (выберите при заказе)  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 954 500 с НДС
VRScope C68-80100EDF	 Диаметр зонда 8.0 мм  Длина зонда 10 м  Угол поля обзора: 120°  Сменный объектив бокового обзора (опция)  Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/  (80°) 50-∞ (выберите при заказе)  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 1 005 100 с НДС
	 Сменный объектив  бокового обзора  угол поля зрения: 70°  Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (соответствует прямому обзору) с коробкой под объектив  Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 153 000 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное управление джойстиком 5 режимов |  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части |  Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-8080EDL	 Диаметр зонда 8.0 мм  Длина зонда 8 м  Угол поля обзора: 120°  Сменный объектив бокового обзора (опция)  Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/  (80°) 50-∞ (выберите при заказе)  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 765 900 с НДС
VRScope C68-80100EDL	 Диаметр зонда 8.0 мм  Длина зонда 10 м  Угол поля обзора: 120°  Сменный объектив бокового обзора (опция)  Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/  (80°) 50-∞ (выберите при заказе)  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 841 800 с НДС



Встроенная FHD-камера

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное управление джойстиком 5 режимов |  Прямое направление обзора 0° |  Светодиодная подсветка нового поколения |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части |  Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-8080EDL	 Диаметр зонда 8.0 мм  Длина зонда 8 м  Угол поля обзора: 120°  Сменный объектив бокового обзора (опция)  Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/  (80°) 50-∞ (выберите при заказе)  Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей	₽ 834 900 с НДС
VRScope C68-80100EDL	 Диаметр зонда 8.0 мм  Длина зонда 10 м  Угол поля обзора: 120°  Сменный объектив бокового обзора (опция)  Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/  (80°) 50-∞ (выберите при заказе)  Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей	₽ 910 800 с НДС

Ø 6 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | ⚡ Электрическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 📄 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 📄 Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡 Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-6020EDF	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 📄 Оптико-волоконная подсветка	₽ 583 100 с НДС
VRScope C68-6030EDF	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 📄 Оптико-волоконная подсветка	₽ 633 700 с НДС
VRScope C68-6040EDF	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 4 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 📄 Оптико-волоконная подсветка	₽ 683 100 с НДС
VRScope C68-6050EDF	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 5 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 📄 Оптико-волоконная подсветка	₽ 733 700 с НДС
VRScope C68-6070EDF	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 7 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 📄 Оптико-волоконная подсветка	₽ 903 900 с НДС
	📷 Сменный объектив 📷 бокового обзора 📐 угол поля зрения: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (соответствует прямому обзору) с коробкой под объектив 📏 Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 153 000 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-6020EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 470 400 с НДС
VRScope C68-6030EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 508 300 с НДС
VRScope C68-6040EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 4 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 545 100 с НДС
VRScope C68-6050EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 5 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 583 100 с НДС
VRScope C68-6070EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 7 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 659 000 с НДС
VRScope C68-6080EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 8 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 695 800 с НДС
VRScope C68-6090EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 9 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 733 700 с НДС
VRScope C68-60100EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 10 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 701 200 с НДС



Встроенная FHD-камера

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Светодиодная подсветка нового поколения Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-6020EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 539 400 с НДС
VRScope C68-6030EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 577 300 с НДС
VRScope C68-6040EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 4 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 614 100 с НДС
VRScope C68-6050EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 5 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 652 100 с НДС
VRScope C68-6070EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 7 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 728 000 с НДС
VRScope C68-6080EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 8 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 764 800 с НДС
VRScope C68-6090EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 9 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 802 700 с НДС
VRScope C68-60100EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 10 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 860 200 с НДС

Ø 3.9 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | ⚡ Электрическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 📄 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 📄 Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡 Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-3920EDF	📏 Диаметр зонда 3,9 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📏 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 📄 Оптико-волоконная подсветка	₽ 721 100 с НДС
VRScope C68-3930EDF	📏 Диаметр зонда 3,9 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📏 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 📄 Оптико-волоконная подсветка	₽ 707 000 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | ⚡ Электрическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 📄 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 📄 Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡 Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-3920EDL	📏 Диаметр зонда 3,9 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📏 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 595 700 с НДС
VRScope C68-3930EDL	📏 Диаметр зонда 3,9 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📏 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 646 300 с НДС
VRScope C68-3940EDL	📏 Диаметр зонда 3,9 мм 📏 Длина зонда 4 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📏 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 679 700 с НДС
VRScope C68-3950EDL	📏 Диаметр зонда 3,9 мм 📏 Длина зонда 5 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📏 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 728 000 с НДС

Ø 2.8 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | ⚡ Электрическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 📄 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 📄 Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-2810EDF	📏 Диаметр зонда 2,8 мм 📏 Длина зонда 1 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📷 Разрешение камеры 400x400 пикселей 📄 Оптико-волоконная подсветка	₽ 784 300 с НДС
VRScope C68-2815EDF	📏 Диаметр зонда 2,8 мм 📏 Длина зонда 1,5 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📷 Разрешение камеры 400x400 пикселей 📄 Оптико-волоконная подсветка	₽ 757 900 с НДС
VRScope C68-2820EDF	📏 Диаметр зонда 2,8 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📷 Разрешение камеры 400x400 пикселей 📄 Оптико-волоконная подсветка	₽ 870 600 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | ⚡ Электрическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 📄 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 📄 Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-2810EDL	📏 Диаметр зонда 2,8 мм 📏 Длина зонда 1 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📷 Разрешение камеры 400x400 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 640 600 с НДС
VRScope C68-2815EDL	📏 Диаметр зонда 2,8 мм 📏 Длина зонда 1,5 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📷 Разрешение камеры 400x400 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 656 700 с НДС
VRScope C68-2820EDL	📏 Диаметр зонда 2,8 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📷 Разрешение камеры 400x400 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 698 100 с НДС

Ø 2.0 мм зонды

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🕸 Электрическое управление | 🧑 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 🛡 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡 Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-2010EDL	Диаметр зонда 2 мм Длина зонда 1 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм Разрешение камеры 400x400 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 614 100 с НДС
VRScope C68-2015EDL	Диаметр зонда 2 мм Длина зонда 1,5 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм Разрешение камеры 400x400 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 642 900 с НДС
VRScope C68-2020EDL	Диаметр зонда 2 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм Разрешение камеры 400x400 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 670 000 с НДС

Ø 1.8 мм зонды

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🕸 Электрическое управление | 🧑 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 🛡 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡 Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-2010EDL	Диаметр зонда 1.8 мм Длина зонда 1 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм Разрешение камеры 400x400 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу
VRScope C68-1815EDL	Диаметр зонда 1.8 мм Длина зонда 1,5 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм Разрешение камеры 400x400 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу
VRScope C68-1820EDL	Диаметр зонда 1.8 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм Разрешение камеры 400x400 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу

Ø 1.6 мм зонды

Описание зонда:  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.


Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-1610EDL	 Диаметр зонда 1.6 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу
VRScope C68-1610EDL	 Диаметр зонда 1.6 мм  Длина зонда 1,5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу
VRScope C68-1620EDL	 Диаметр зонда 1.6 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу

Ø 1.2 мм зонды

Описание зонда:  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-1210EDL	 Диаметр зонда 1.2 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу
VRScope C68-1215EDL	 Диаметр зонда 1.2 мм  Длина зонда 1,5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу
VRScope C68-1220EDL	 Диаметр зонда 1.2 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу

Зонды бокового обзора



Ø 8 мм

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | ⚡ Электрическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📷 Боковое направление обзора 90° | 💡 Светодиодная подсветка нового поколения | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 📄 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 📄 Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡 Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-80100ESL	Ⓞ Диаметр зонда 8 мм 📏 Длина зонда 10 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📄 📄 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 1 024 700 с НДС

Ø 6 мм

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | ⚡ Электрическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📷 Боковое направление обзора 90° | 💡 Светодиодная подсветка нового поколения | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 📄 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 📄 Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡 Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-6020ESL	Ⓞ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📄 📄 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 545 100 с НДС
VRScope C68-6030ESL	Ⓞ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📄 📄 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 583 100 с НДС
VRScope C68-6040ESL	Ⓞ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 4 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📄 📄 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 619 900 с НДС
VRScope C68-6050ESL	Ⓞ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 5 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📄 📄 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 657 800 с НДС
VRScope C68-6070ESL	Ⓞ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 7 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📄 📄 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 803 900 с НДС
VRScope C68-6080ESL	Ⓞ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 8 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📄 📄 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 840 700 с НДС

VRScope C68-6090ESL

 Диаметр зонда 6 мм |  Длина зонда 9 м |  Угол поля обзора: 70° |  Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) |  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей

₽ 878 600
с НДС

VRScope C68-60100ESL

 Диаметр зонда 6 мм |  Длина зонда 10 м |  Угол поля обзора: 70° |  Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм | от 5 до 100 мм | от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) |  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей

₽ 916 600
с НДС

Ø 3.9 мм

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное управление джойстиком 5 режимов |  Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения |  Частота записи видео 30 к/с ( 60 к/с опция) |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части |  Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-3920ESL	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе)  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 740 600 с НДС

VRScope C68-3930ESL	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе)  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 765 900 с НДС
------------------------	---	---------------------------

Ø 2.8 мм

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное управление джойстиком 5 режимов |  Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-2810ESL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей	₽ 715 300 с НДС
VRScope C68-2820ESL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей	₽ 744 100 с НДС
VRScope C68-2830ESL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей	₽ 772 800 с НДС

Зонды с комбинированными объективами



Ø 6 мм

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | ⚡ Электрическое управление | 🧑‍🔬 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📡 Прямое 0° и боковое 90° направления обзора | 💡 Светодиодная подсветка нового поколения | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡️ Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-6020DS	<p>📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 70° (прямой) 📐 70° (боковой) 📏 Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей</p>	<p>₽ 544 000 с НДС</p>
VRScope C68-6030DS	<p>📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 70° (прямой) 📐 70° (боковой) 📏 Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей</p>	<p>₽ 581 900 с НДС</p>
VRScope C68-6040DS	<p>📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 4 м 📐 Угол поля обзора: 70° (прямой) 📐 70° (боковой) 📏 Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей</p>	<p>₽ 618 700 с НДС</p>
VRScope C68-6050DS	<p>📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 5 м 📐 Угол поля обзора: 70° (прямой) 📐 70° (боковой) 📏 Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей</p>	<p>₽ 656 700 с НДС</p>
VRScope C68-6070DS	<p>📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 7 м 📐 Угол поля обзора: 70° (прямой) 📐 70° (боковой) 📏 Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей</p>	<p>₽ 732 600 с НДС</p>
VRScope C68-6080DS	<p>📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 8 м 📐 Угол поля обзора: 70° (прямой) 📐 70° (боковой) 📏 Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей</p>	<p>₽ 769 400 с НДС</p>

VRScope C68-6090DS

Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 9 м | Угол поля
обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле
резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) |
 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей

₽ 807 300
с НДС

VRScope C68-60100DS

Диаметр зонда 6 мм | Длина зонда 10 м | Угол поля
обзора: 70° (прямой) | 70° (боковой) | Глубина поля и поле
резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) |
 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей


₽ 864 800
с НДС

Ø 3.9 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое 0° и боковое 90° направления обзора | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-3920DS	Диаметр зонда 3.9 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° (прямой) 100° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 3 до 100 мм (прямой) от 3 до 30 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 669 300 с НДС
VRScope C68-3930DS	Диаметр зонда 3.9 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 120° (прямой) 100° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 3 до 100 мм (прямой) от 3 до 30 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 719 900 с НДС

Зонды с инструментальным каналом



Ø 6 мм

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: Инструментальный канал с управляемым захватом | Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое 0° направления обзора | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-6020DF-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° (прямой) Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 757 900 с НДС
VRScope C68-6030DF-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 120° (прямой) Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 808 500 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: Инструментальный канал с управляемым захватом | Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое 0° направления обзора | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | **IP67** Уровень защиты

Артикул	Описание	Цена
VRScope C68-6020DF-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 645 200 с НДС
VRScope C68-6030DL-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 683 100 с НДС

Комплект поставки VRScore C68-E

✓ Основной блок VRScore C68-E	1 шт.
✓ VR-гарнитура	опционально, при выборе
✓ Сменные зонды	по выбору, под задачи клиента
✓ Сменные объективы	по выбору, при необходимости
✓ Футляр для объективов	идёт в комплекте при выборе сменных объективов
✓ USB-флешка 32 ГБ	для хранения фото и видео записей
✓ Кабель питания	1 шт.
✓ Зарядное устройство	1 шт.
✓ Li-Ion аккумуляторы	2 шт. (долговечные, сменные)
✓ Кабель HDMI	1 шт. (для вывода изображения на внешний экран)
✓ Руководство по эксплуатации	1 шт. (с настройками и рекомендациями по работе)
✓ Транспортировочный кейс на колёсах	1 шт. (надёжный, защищает прибор при транспортировке)



VRScore C68-E

– универсальное решение для точной диагностики.



Выберите сменные зонды, объективы и аксессуары, чтобы получить максимум возможностей в работе.





VRScope

Свяжитесь с нами:

Телефон: 8 (499) 350-85-07

E-mail: info@nrgdv.ru

Адрес:

Лужнецкая наб., д. 6, стр. 1,
офис 310, этаж 3, Москва, 119270

