



VRScope

VRScope X3-E

Прайс-лист | Когда важны детализация, удобство и автономность



- ✓ Детализация на новом уровне — **до Full HD 1920x1080**
- ✓ Подберите нужный зонд за секунды — **от 1.2 мм до 6.0 мм**
- ✓ Точное управление без ошибок — **чувствительный джойстик**
- ✓ Работает без перебоев — **автономность до 4 часов**

🗨 Связитесь с нами для консультации. Актуальные цены — март 2025 года.
Дополнительные скидки обсуждаются при запросе коммерческого предложения.

☎ +7 (499) 350-85-07 | ✉ info@nrgdv.ru | 🌐 www.nrgdv.ru



О компании

Компания «Энерджи Девелопмент» — поставщик оборудования для неразрушающего контроля с 2013 года.

Мы работаем с ведущими государственными и частными компаниями, предлагая проверенные решения для диагностики.

- ✓ **Качество продукции** — соответствие ISO 9001:2015
- ✓ **Надёжность** — более 10 лет на рынке
- ✓ **Доверие клиентов** — работаем с лидерами отрасли

VRScore — инновации в видеоэндоскопии

- ✓ С 1969 года эндоскопия прошла путь от аналоговых систем до Full HD и цифровых технологий.
- ✓ В 2022 году представлено новое поколение VRScore, разработанное с учётом передовых технологических требований.

🔦 Теперь мы идём дальше! VRScore — это не просто видеондоскоп. Это первый в своём классе комплект с VR-гарнитурой, который позволяет увидеть больше, быстрее анализировать данные и минимизировать нагрузку на глаза.

👁️ Технология виртуальной реальности в диагностике — максимальная детализация и комфорт!



**Выбирайте передовые решения
— работайте с будущим уже сегодня**



Нажмите на название раздела, чтобы перейти на его страницу.



Нажмите на иконку, чтобы вернуться к содержанию

Оглавление

О компании	2
VRSCOPE — инновации в эндоскопии	2

Основной блок VRSCOPE X3-E 4

VR-Гарнитура VRScope	5
----------------------------	---

Сменные зонды прямого обзора 6

Ø 6 мм зонды	6
Опτικο-волоконная подсветка	6
LED-подсветка	7
Встроенная FHD-камера	8
Ø 3,9 мм зонды	9
Опτικο-волоконная подсветка	9
LED-подсветка	9
Ø 2,8 мм зонды	10
Опτικο-волоконная подсветка	10
LED-подсветка	10
Ø 2,0 мм зонды	11
Ø 1,8 мм зонды	11
Ø 1,6 мм зонды	12
Ø 1,2 мм зонды	12

Зонды бокового обзора 13

Ø 6 мм	13
Ø 3,9 мм	14
Ø 2,8 мм	14

Зонды с комбинированными объективами 15

Ø 6 мм	15
Ø 3,9 мм	16

Зонды с инструментальным каналом 17

Ø 6 мм — Опτικο-волоконная подсветка	17
Ø 6 мм — LED-подсветка	17

Комплект поставки VRScope X3-E 18

Основной блок

VRScope X3-E

Описание

-  Сравнительные измерения
-  Вывод изображения на VR-очки (опция)
-  Сменные зонды
-  Диагональ дисплея 5.5 дюймов
-  Разрешение дисплея FHD 1920x1080
-  Сенсорный дисплей
-  Запись фото HD 1280x720 пикселей или FHD 1920x1080 пикселей
-  Запись видео HD 1280x720 или FHD 1920x1080
-  Запись фото во время записи видео
-  Цифровое увеличение 5x
-  Плавная регулировка подсветки 9x
-  Li-ion батарея
-  Время работы от батареи до 4-х часов
-  Текстовые комментарии
-  Зеркальное отображение
-  Цветное изображение с настройками или ч/б
-  Вывод изображения на внешние устройства HDMI
-  Русскоязычный интерфейс



Цена

₽ 449 400
с НДС



- ✓ **Съемный дисплей** — автономная работа с данными без необходимости держать весь прибор. Обработайте результаты осмотра в офисе: редактируйте материалы, создавайте фотоотчеты, пересчитывайте измерения.
- ✓ **Гибкость работы** — подключите дисплей по HDMI к большому экрану или проектору для совместного анализа с коллегами.

VR-гарнитура VRScope



VR-гарнитура — это новый уровень детализации!

Используйте для повышения комфорта и эффективности анализа.



Опциональный аксессуар — выберите при оформлении заказа!

Артикул	Описание	Цена
VR-гарнитура VRScope	- Минимизация усталости глаз Снижение синего излучения - Высокое качество изображения Комфорт при длительном анализе дефектов - Адаптация под пользователя Регулируемое межзрачковое расстояние (58–74 мм) - Возможность использования поверх очков Подходит для всех специалистов - Ясность и детализация Разрешение Full HD (1920×1080) - Расширенный цветовой охват Отображение мельчайших деталей - Простота и удобство Вес 110 г - Компактная складная конструкция - Удобство транспортировки и использования в любых условиях	₽ 77 400 с НДС



Твой VRScope X3-E готов к работе!

Но чтобы он соответствовал твоим задачам, добавьте сменные зонды, объективы и настройте глубину поля обзора.



Индивидуальная комплектация — максимум возможностей!

- ✓ Выберите зонд под вашу задачу — определите диаметр и длину
- ✓ Настройте систему под детали диагностики — углы обзора, тип подсветки
- ✓ Добавьте опции для точной диагностики



Цена указана за основной блок. Полный комплект — под ваши задачи!


- ✓ Сменные зонды и объективы подбираются под ваши задачи — выберите подходящий вариант на следующих страницах.



Точная диагностика — ваш контроль над ситуацией!

Сменные зонды прямого обзора

Ø 6 мм зонды



Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое направление обзора 0° | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | **IP67** Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-6015EDF	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 1.5 м Угол поля обзора: 120° Сменный объектив бокового обзора (опция) Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 526 400 с НДС
VRScope X3-6020EDF	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° Сменный объектив бокового обзора (опция) Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 548 800 с НДС
VRScope X3-6030EDF	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 120° Сменный объектив бокового обзора (опция) Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 593 600 с НДС
VRScope X3-6040EDF	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 4 м Угол поля обзора: 120° Сменный объектив бокового обзора (опция) Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 784 000 с НДС
	Сменный объектив бокового обзора угол поля зрения: 70° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (соответствует прямому обзору) с коробкой под объектив Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 186 200 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🔥 Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-6015EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 1.5 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 394 800 с НДС
VRScope X3-6020EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 410 200 с НДС
VRScope X3-6030EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 441 000 с НДС
VRScope X3-6040EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 4 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 473 200 с НДС
VRScope X3-6050EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 5 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 505 600 с НДС
VRScope X3-6070EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 7 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 579 600 с НДС
VRScope X3-6080EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 8 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 616 000 с НДС
VRScope X3-60100EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 10 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 670 600 с НДС



Встроенная FHD-камера

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое направление обзора 0° | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-6015EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 1.5 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 478 800 с НДС
VRScope X3-6020EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 494 200 с НДС
VRScope X3-6030EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 525 000 с НДС
VRScope X3-6040EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 4 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 557 200 с НДС
VRScope X3-6050EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 5 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 589 600 с НДС
VRScope X3-6070EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 7 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 663 600 с НДС
VRScope X3-6080EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 8 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 700 000 с НДС
VRScope X3-60100EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 10 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 754 600 с НДС

Ø 3.9 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком | 🔦 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡️ Датчик перегрева зонда на 70° и 80 | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-3915EDF	🕒 Диаметр зонда 3.9 мм 📏 Длина зонда 1.5 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 655 200 с НДС
VRScope X3-3920EDF	🕒 Диаметр зонда 3.9 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 701 400 с НДС
VRScope X3-3930EDF	🕒 Диаметр зонда 3.9 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 792 400 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком | 🔦 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡️ Датчик перегрева зонда на 70° и 80 | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-3915EDL	🕒 Диаметр зонда 3.9 мм 📏 Длина зонда 1.5 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 540 400 с НДС
VRScope X3-3920EDL	🕒 Диаметр зонда 3.9 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 593 600 с НДС
VRScope X3-3930EDL	🕒 Диаметр зонда 3.9 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 644 000 с НДС

Ø 2.8 мм зонды

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Механическое управление |  Прецизионное управление джойстиком |  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части |  Датчик перегрева зонда на 70° и 80 | **IP67** Уровень защиты.

Оптико-волоконная подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-2810EDF	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 704 200 с НДС
VRScope X3-2815EDF	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 754 600 с НДС
VRScope X3-2820EDF	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 805 000 с НДС
VRScope X3-2830EDF	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 905 800 с НДС

LED-подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-2810EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 502 600 с НДС
VRScope X3-2815EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 536 200 с НДС
VRScope X3-2820EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 569 800 с НДС
VRScope X3-2830EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 637 000 с НДС

Ø 2.0 мм зонды

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 📌 Прецизионное управление джойстиком | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-2010EDL	📏 Диаметр зонда 2 мм 📏 Длина зонда 1 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📷 Разрешение камеры HD 400x400 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 553 000 с НДС
VRScope X3-2015EDL	📏 Диаметр зонда 2 мм 📏 Длина зонда 1.5 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📷 Разрешение камеры HD 400x400 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 586 600 с НДС
VRScope X3-2020EDL	📏 Диаметр зонда 2 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📷 Разрешение камеры HD 400x400 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 620 200 с НДС

Ø 1.8 мм зонды

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 📌 Прецизионное управление джойстиком | 📷 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-1810EDL	📏 Диаметр зонда 1.8 мм 📏 Длина зонда 1 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📷 Разрешение камеры HD 400x400 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 714 000 с НДС
VRScope X3-1815EDL	📏 Диаметр зонда 1.8 мм 📏 Длина зонда 1,5 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📷 Разрешение камеры HD 400x400 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 749 000 с НДС
VRScope X3-1820EDL	📏 Диаметр зонда 1.8 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📷 Разрешение камеры HD 400x400 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 784 000 с НДС

Ø 1.6 мм зонды

Описание зонда:  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части | **IP67** Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-1610EDL	 Диаметр зонда 1.6 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 753 200 с НДС
VRScope X3-1615EDL	 Диаметр зонда 1.6 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 788 200 с НДС
VRScope X3-1620EDL	 Диаметр зонда 1.6 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 833 200 с НДС


Ø 1.2 мм зонды

Описание зонда:  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части | **IP67** Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-1210EDL	 Диаметр зонда 1.2 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 960 400 с НДС
VRScope X3-1215EDL	 Диаметр зонда 1.2 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 1 022 000 с НДС
VRScope X3-1220EDL	 Диаметр зонда 1.2 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры HD 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 1 082 200 с НДС

Зонды бокового обзора

Ø 6 мм



Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком | 📷 Боковое направление обзора 90° | 💡 Светодиодная подсветка нового поколения | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡️ Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-6020ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 2 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 578 200 с НДС
VRScope X3-6030ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 3 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 613 200 с НДС
VRScope X3-6040ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 4 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 649 500 с НДС
VRScope X3-6050ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 5 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 687 300 с НДС
VRScope X3-6070ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 7 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 771 400 с НДС
VRScope X3-60100ESL	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 10 м 📷 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 849 800 с НДС

Ø 3.9 мм

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком | 📡 Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | ✅ Вольфрамовая оплётка рабочей части | ✅ Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡️ Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-3920ESL	⌚ Диаметр зонда 3.9 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 684 600 с НДС
VRScope X3-3930ESL	⌚ Диаметр зонда 3.9 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 735 000 с НДС

Ø 2.8 мм

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком | 📡 Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | ✅ Вольфрамовая оплётка рабочей части | ✅ Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡️ Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-2810ESL	⌚ Диаметр зонда 2.8 мм 📏 Длина зонда 1 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📹 Разрешение камеры HD 400x400 пикселей	₽ 593 600 с НДС
VRScope X3-2815ESL	⌚ Диаметр зонда 2.8 мм 📏 Длина зонда 1.5 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📹 Разрешение камеры HD 400x400 пикселей	₽ 627 200 с НДС
VRScope X3-2820ESL	⌚ Диаметр зонда 2.8 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📹 Разрешение камеры HD 400x400 пикселей	₽ 660 800 с НДС
VRScope X3-2830ESL	⌚ Диаметр зонда 2.8 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм 📹 Разрешение камеры HD 400x400 пикселей	₽ 728 000 с НДС

Зонды с комбинированными объективами



Ø 6 мм

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🖱️ Механическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком | 🔦 Прямое 0° и боковое 90° направления обзора | 💡 Светодиодная подсветка нового поколения | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡️ Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-6015DS	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 1.5 м 📐 Угол поля обзора: 70° (прямой) 📐 70° (боковой) 📏 Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 484 400 с НДС
VRScope X3-6020DS	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 70° (прямой) 📐 70° (боковой) 📏 Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 499 800 с НДС
VRScope X3-6030DS	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 70° (прямой) 📐 70° (боковой) 📏 Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 530 600 с НДС
VRScope X3-6040DS	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 4 м 📐 Угол поля обзора: 70° (прямой) 📐 70° (боковой) 📏 Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 562 800 с НДС
VRScope X3-6050DS	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 5 м 📐 Угол поля обзора: 70° (прямой) 📐 70° (боковой) 📏 Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 599 800 с НДС
VRScope X3-6070DS	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 7 м 📐 Угол поля обзора: 70° (прямой) 📐 70° (боковой) 📏 Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 669 200 с НДС

VRScope X3-6080DS

 Диаметр зонда 6 мм |
  Длина зонда 8 м |
  Угол поля обзора: 70° (прямой) |
  70° (боковой) |
  Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) |
   Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей

₽ 705 600
с НДС

VRScope X3-60100DS

 Диаметр зонда 6 мм |
  Длина зонда 10 м |
  Угол поля обзора: 70° (прямой) |
  70° (боковой) |
  Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) |
   Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей


₽ 760 200
с НДС

Ø 3.9 мм

Описание зонда:
 Всесторонняя артикуляция |
  Механическое управление |
  Прецизионное управление джойстиком |
  Прямое 0° и боковое 90° направления обзора |
  Светодиодная подсветка нового поколения |
  Частота записи видео 30 к/с ( 60 к/с опция) |
  Вольфрамовая оплётка рабочей части |
  Вольфрамовая оплётка дистальной части |
  Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-3915DS	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 1.5 м Угол поля обзора:  120° (прямой)  100° (боковой)  Глубина поля и поле резкости от 3 до 100 мм (прямой) от 3 до 30 мм (боковой)   Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 630 000 с НДС
VRScope X3-3920DS	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 2 м Угол поля обзора:  120° (прямой)  100° (боковой)  Глубина поля и поле резкости от 3 до 100 мм (прямой) от 3 до 30 мм (боковой)   Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 683 200 с НДС
VRScope X3-3930DS	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 3 м Угол поля обзора:  120° (прямой)  100° (боковой)  Глубина поля и поле резкости от 3 до 100 мм (прямой) от 3 до 30 мм (боковой)   Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 733 600 с НДС

Зонды с инструментальным каналом



Ø 6 мм

Описание зонда: Инструментальный канал с управляемым захватом | Всесторонняя артикуляция | Механическое управление | Прецизионное управление джойстиком | Прямое 0° направления обзора | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Оптико-волоконная подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-6015DF-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 1.5 м Угол поля обзора: 120° (прямой) Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 739 200 с НДС
VRScope X3-6020DF-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° (прямой) Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 761 600 с НДС
VRScope X3-6030DF-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 120° (прямой) Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 806 400 с НДС

LED-подсветка

Артикул	Описание	Цена
VRScope X3-6015DL-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 1.5 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 607 600 с НДС
VRScope X3-6020DL-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 623 000 с НДС
VRScope X3-6030DL-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 653 800 с НДС

Комплект поставки VRScope X3-E

✓ Основной блок VRScope X3-E	1 шт.
✓ VR-гарнитура	опционально, при выборе
✓ Сменные зонды	по выбору, под задачи клиента
✓ Сменные объективы	по выбору, при необходимости
✓ Футляр для объективов	идёт в комплекте при выборе сменных объективов
✓ USB-флешка 32 ГБ	для хранения фото и видео записей
✓ Кабель питания	1 шт.
✓ Зарядное устройство	1 шт.
✓ Li-Ion аккумуляторы	2 шт. (долговечные, сменные)
✓ Кабель HDMI	1 шт. (для вывода изображения на внешний экран)
✓ Руководство по эксплуатации	1 шт. (с настройками и рекомендациями по работе)
✓ Транспортировочный кейс на колёсах	1 шт. (надёжный, защищает прибор при транспортировке)



VRScope X3-E

— универсальное решение
для точной диагностики.



Выберите сменные зонды,
объективы и аксессуары,
чтобы получить максимум возможностей
в работе.





VRScope

Свяжитесь с нами:

Телефон: 8 (499) 350-85-07

E-mail: info@nrgdv.ru

Адрес:

Лужнецкая наб., д. 6, стр. 1,
офис 310, этаж 3, Москва

