



VRScope

VRScope X5 PRO-E

Прайс-лист | Оптимальный выбор для технических специалистов



- ✓ Детализация на новом уровне — **до Full HD 1920x1080**
- ✓ Подберите нужный зонд за секунды — **от 1.2 мм до 8.0 мм**
- ✓ Точное управление без ошибок — **джойстик + сенсорный экран**
- ✓ Работает без перебоев — **автономность до 4 часов**

🗨 Связитесь с нами для консультации. Актуальные цены — март 2025 года.
Дополнительные скидки обсуждаются при запросе коммерческого предложения.

☎ +7 (499) 350-85-07 | ✉ info@nrgdv.ru | 🌐 www.nrgdv.ru



О компании

Компания «Энерджи Девелопмент» — поставщик оборудования для неразрушающего контроля с 2013 года.

Мы работаем с ведущими государственными и частными компаниями, предлагая проверенные решения для диагностики.

- ✓ **Качество продукции** — соответствие ISO 9001:2015
- ✓ **Надёжность** — более 10 лет на рынке
- ✓ **Доверие клиентов** — работаем с лидерами отрасли

VRScore — инновации в видеоэндоскопии

- ✓ С 1969 года эндоскопия прошла путь от аналоговых систем до Full HD и цифровых технологий.
- ✓ В 2022 году представлено новое поколение VRScore, разработанное с учётом передовых технологических требований.

🔦 Теперь мы идём дальше! VRScore — это не просто видеондоскоп. Это первый в своём классе комплект с VR-гарнитурой, который позволяет увидеть больше, быстрее анализировать данные и минимизировать нагрузку на глаза.

👁️ Технология виртуальной реальности в диагностике — максимальная детализация и комфорт!



**Выбирайте передовые решения
— работайте с будущим уже сегодня**



Нажмите на название раздела, чтобы перейти на его страницу.



Нажмите на иконку, чтобы вернуться к содержанию

Оглавление

О компании	2
VRSCOPE — инновации в эндоскопии	2

Основной блок VRSCOPE X5 PRO-E 4

VR-Гарнитура VRScope	4
----------------------------	---

Сменные зонды со сменными объективами 6

Объективы прямого обзора	6
Объективы бокового обзора	6

Сменные зонды прямого обзора 7

Ø 8 мм зонды	7
Оптико-волоконная подсветка	7
LED-подсветка	8
Встроенная FHD-камера	8
Ø 6 мм зонды	9
Оптико-волоконная подсветка	9
LED-подсветка	10
Встроенная FHD-камера	11
Ø 4.8 мм зонды	12
Оптико-волоконная подсветка	12
LED-подсветка	12
Ø 3.9 мм зонды	13
Оптико-волоконная подсветка	13
LED-подсветка	13
Ø 2,8 мм зонды	14
Оптико-волоконная подсветка	14
LED-подсветка	14
Ø 2,0 мм зонды	15
Ø 1,8 мм зонды	15
Ø 1,6 мм зонды	16
Ø 1,2 мм зонды	16

Зонды бокового обзора 17

Ø 6 мм	17
Ø 4,8 мм	18
Ø 3,9 мм	18
Ø 2,8 мм	18

Зонды с комбинированными объективами 19

Ø 6 мм	19
Ø 3,9 мм	20

Зонды с инструментальным каналом 21

Ø 6 мм — Оптико-волоконная подсветка	21
Ø 6 мм — LED-подсветка	21

Комплект поставки VRScope X5 PRO-E 22

Основной блок

VRScope X5 Pro-E

Описание

-  Сравнительные измерения
-  Вывод изображения на VR-очки (опция)
-  Сменные зонды
-  Диагональ дисплея 7 дюймов
-  Разрешение дисплея FHD 1920x1200
-  Сенсорный дисплей
-  Запись фото HD 1280x720 пикселей или
 FHD 1920x1080 пикселей
-  Запись видео HD 1280x720 или
 FHD 1920x1080
-  Запись фото во время записи видео
-  Цифровое увеличение 5x
-  Плавная регулировка подсветки 9x
-  Li-ion батарея
-  Время работы от батареи до 4-х часов
-  Текстовые комментарии
-  Зеркальное отображение
-  Цветное изображение с настройками или ч/б
-  Вывод изображения на внешние устройства HDMI
-  Русскоязычный интерфейс



Цена

₽ 980 000
с НДС



- ✓ **Съемный дисплей** — автономная работа с данными без необходимости держать весь прибор. Обработайте результаты осмотра в офисе: редактируйте материалы, создавайте фотоотчеты, пересчитывайте измерения.
- ✓ **Гибкость работы** — подключите дисплей по HDMI к большому экрану или проектору для совместного анализа с коллегами.

VR-гарнитура VRScope



VR-гарнитура — это новый уровень детализации!

Используйте для повышения комфорта и эффективности анализа.



Опциональный аксессуар — выберите при оформлении заказа!

Артикул	Описание	Цена
VR-гарнитура VRScope	- Минимизация усталости глаз Снижение синего излучения - Высокое качество изображения Комфорт при длительном анализе дефектов - Адаптация под пользователя Регулируемое межзрачковое расстояние (58–74 мм) - Возможность использования поверх очков Подходит для всех специалистов - Ясность и детализация Разрешение Full HD (1920×1080) - Расширенный цветовой охват Отображение мельчайших деталей - Простота и удобство Вес 110 г - Компактная складная конструкция - Удобство транспортировки и использования в любых условиях	₽ 77 400 с НДС



Твой VRScope X5 PRO-E готов к работе!

Но чтобы он соответствовал твоим задачам, добавьте сменные зонды, объективы и настройте глубину поля обзора.



Индивидуальная комплектация — максимум возможностей!

- ✓ Выберите зонд под вашу задачу — определите диаметр и длину
- ✓ Настройте систему под детали диагностики — углы обзора, тип подсветки
- ✓ Добавьте опции для точной диагностики



Цена указана за основной блок. Полный комплект — под ваши задачи!

- ✓ Сменные зонды и объективы подбираются под ваши задачи — выберите подходящий вариант на следующих страницах.



Точная диагностика — ваш контроль над ситуацией!

Сменные зонды со сменными объективами

Описание решения:  Сменные объективы |  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное управление джойстиком 5 режимов |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части |  Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-6020DF	 Диаметр зонда 6.0 мм  Длина зонда 2.0 м  Оптико-волоконная подсветка  Частота записи видео 60 к/с	₽ 1 023 400 с НДС
VRScope X5-6030DF	 Диаметр зонда 6.0 мм  Длина зонда 3.0 м  Оптико-волоконная подсветка  Частота записи видео 60 к/с	₽ 1 398 600 с НДС



Объективы прямого обзора

Артикул	Описание	Цена
VRScope GD120DM	 Сменный объектив  Прямое направление обзора 0°  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 2 до 10 мм или от 4 до 20 мм  Разрешение камеры HD 960x720 пикселей  Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 249 200 с НДС
VRScope GD120DN	 Сменный объектив  Прямое направление обзора 0°  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 100 мм  Разрешение камеры HD 960x720 пикселей  Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 249 200 с НДС
VRScope GD80DF	 Сменный объектив  Прямое направление обзора 0°  Угол поля обзора: 80°  Глубина поля и поле резкости от 50 мм до ∞  Разрешение камеры HD 960x720 пикселей  Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 249 200 с НДС




Объективы бокового обзора

Артикул	Описание	Цена
VRScope GD120SN	 Сменный объектив  Боковое направление обзора 90°  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 7 до 100 мм  Разрешение камеры HD 960x720 пикселей  Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 249 200 с НДС

Сменные зонды прямого обзора

Ø 8 мм зонды



Опτικο-волоконная подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🕸 Электрическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 🔦 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡 Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡 Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-8070EDF	🕒 Диаметр зонда 8 мм 📏 Длина зонда 7 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📷 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 975 800 с НДС
VRScope X5-8080EDF	🕒 Диаметр зонда 8 мм 📏 Длина зонда 8 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📷 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 1 040 200 с НДС
VRScope X5-8090EDF	🕒 Диаметр зонда 8 мм 📏 Длина зонда 8 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📷 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 1 104 600 с НДС
VRScope X5-80100EDF	🕒 Диаметр зонда 8 мм 📏 Длина зонда 10 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📷 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 1 169 000 с НДС
	📷 Сменный объектив 📷 бокового обзора 📐 угол поля зрения: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (соответствует прямому обзору) с коробкой под объектив 📏 Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 186 200 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное управление джойстиком 5 режимов |  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части |  Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | **IP67** Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-80100EDL	 Диаметр зонда 8 мм  Длина зонда 10 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/  (80°) 50-∞ (выберите при заказе)  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 896 000 с НДС



Встроенная FHD-камера

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное управление джойстиком 5 режимов |  Прямое направление обзора 0° |  Светодиодная подсветка нового поколения |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части |  Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | **IP67** Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-80100EDL	 Диаметр зонда 8 мм  Длина зонда 10 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/  (80°) 50-∞ (выберите при заказе)  Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей	₽ 980 000 с НДС

Ø 6 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | ⚡ Электрическое управление | 🧑‍🔬 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 🔦 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡️ Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡️ Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡️ Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-6020EDF	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 655 200 с НДС
VRScope X5-6030EDF	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 719 600 с НДС
VRScope X5-6040EDF	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 4 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 784 000 с НДС
VRScope X5-6050EDF	📏 Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 5 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📷 Сменный объектив бокового обзора (опция) 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 847 000 с НДС
	📷 Сменный объектив 📷 бокового обзора 📐 угол поля зрения: 70° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (соответствует прямому обзору) с коробкой под объектив 🛡️ Двойная резьба для крепления объектива и зонда.	₽ 186 200 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🕸 Электрическое управление | 👤 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📺 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡 Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡 Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-6020EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 511 000 с НДС
VRScope X5-6030EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 558 600 с НДС
VRScope X5-6040EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 4 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 607 600 с НДС
VRScope X5-6050EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 5 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 655 200 с НДС
VRScope X5-6070EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 7 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 751 800 с НДС
VRScope X5-6080EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 8 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 799 400 с НДС
VRScope X5-6090EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 9 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 847 000 с НДС
VRScope X5-60100EDL	⌚ Диаметр зонда 6 мм 📏 Длина зонда 10 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 896 000 с НДС



Встроенная FHD-камера

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое направление обзора 0° | Светодиодная подсветка нового поколения Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-6020EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 595 000 с НДС
VRScope X5-6030EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 642 600 с НДС
VRScope X5-6040EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 4 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 691 600 с НДС
VRScope X5-6050EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 5 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 739 200 с НДС
VRScope X5-6070EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 7 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 835 800 с НДС
VRScope X5-6080EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 8 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 883 400 с НДС
VRScope X5-6090EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 9 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 931 000 с НДС
VRScope X5-60100EDL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 10 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры FHD 1920x1080 пикселей.	₽ 980 000 с НДС

Ø 4.8 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🕸 Электрическое управление | 🧑 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 🔦 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡 Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡 Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-4820EDF	📏 Диаметр зонда 4.8 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📏 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 767 200 с НДС
VRScope X5-4830EDF	📏 Диаметр зонда 4.8 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📏 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 863 800 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🕸 Электрическое управление | 🧑 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 🔦 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡 Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡 Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-4820EDL	📏 Диаметр зонда 4.8 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📏 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 575 400 с НДС
VRScope X5-4830EDL	📏 Диаметр зонда 4.8 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/5-100/25-250 мм/📏 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей ✨ Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 639 800 с НДС

Ø 3.9 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🕸 Электрическое управление | 📌 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 🔦 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡 Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡 Датчик перегрева зонда на 70° и 80 | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-3920EDF	📏 Диаметр зонда 2,8 мм 📏 Длина зонда 1 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 831 600 с НДС
VRScope X5-3930EDF	📏 Диаметр зонда 3.9 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 🔦 Оптико-волоконная подсветка	₽ 928 200 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🕸 Электрическое управление | 📌 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 🔦 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | 🛡 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡 Вольфрамовая оплётка дистальной части | 🌡 Датчик перегрева зонда на 70° и 80 | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-3920EDL	📏 Диаметр зонда 3.9 мм 📏 Длина зонда 2 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 670 600 с НДС
VRScope X5-3930EDL	📏 Диаметр зонда 3.9 мм 📏 Длина зонда 3 м 📐 Угол поля обзора: 120° 📏 Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ 📐 (80°) 50-∞ (выберите при заказе) 📹 Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей 💡 Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 735 000 с НДС

Ø 2.8 мм зонды

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное управление джойстиком 5 режимов |  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-2810EDF	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 719 600 с НДС
VRScope X5-2820EDF	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 816 200 с НДС
VRScope X5-2830EDF	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Оптико-волоконная подсветка	₽ 911 400 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное управление джойстиком 5 режимов |  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-2810EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 558 600 с НДС
VRScope X5-2820EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 623 000 с НДС
VRScope X5-2830EDL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 687 400 с НДС

Ø 2.0 мм зонды

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🕸 Электрическое управление | 📌 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📶 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 🛡 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡 Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-2010EDL	Диаметр зонда 2 мм Длина зонда 1 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм Разрешение камеры 400x400 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 607 600 с НДС
VRScope X5-2015EDL	Диаметр зонда 2 мм Длина зонда 1.5 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм Разрешение камеры 400x400 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 640 600 с НДС
VRScope X5-2020EDL	Диаметр зонда 2 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм Разрешение камеры 400x400 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 670 600 с НДС

Ø 1.8 мм зонды

Описание зонда: ✨ Всесторонняя артикуляция | 🕸 Электрическое управление | 📌 Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | 📶 Прямое направление обзора 0° | 📹 Частота записи видео 30 к/с | 🛡 Вольфрамовая оплётка рабочей части | 🛡 Вольфрамовая оплётка дистальной части | IP67 Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-1810EDL	Диаметр зонда 1.8 мм Длина зонда 1 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм Разрешение камеры 400x400 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу
VRScope X5-1815EDL	Диаметр зонда 1.8 мм Длина зонда 1,5 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм Разрешение камеры 400x400 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу
VRScope X5-1820EDL	Диаметр зонда 1.8 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм Разрешение камеры 400x400 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу

Ø 1.6 мм зонды

Описание зонда:  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части | **IP67** Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-1610EDL	 Диаметр зонда 1.6 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу
VRScope X5-1615EDL	 Диаметр зонда 1.6 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу
VRScope X5-1620EDL	 Диаметр зонда 1.6 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу


Ø 1.2 мм зонды

Описание зонда:  Прямое направление обзора 0° |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части | **IP67** Уровень защиты.

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-1210EDL	 Диаметр зонда 1.2 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу
VRScope X5-1215EDL	 Диаметр зонда 1.2 мм  Длина зонда 1.5 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу
VRScope X5-1220EDL	 Диаметр зонда 1.2 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 120°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей  Светодиодная подсветка нового поколения	По запросу

Зонды бокового обзора

Ø 6 мм



Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-6020ESL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 70° Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 627 200 с НДС
VRScope X5-6030ESL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 70° Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 676 200 с НДС
VRScope X5-6040ESL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 4 м Угол поля обзора: 70° Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 723 800 с НДС
VRScope X5-6050ESL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 5 м Угол поля обзора: 70° Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 771 400 с НДС
VRScope X5-6070ESL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 7 м Угол поля обзора: 70° Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 868 000 с НДС
VRScope X5-6080ESL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 8 м Угол поля обзора: 70° Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 915 600 с НДС
VRScope X5-6090ESL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 9 м Угол поля обзора: 70° Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 964 600 с НДС
VRScope X5-60100ESL	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 10 м Угол поля обзора: 70° Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 1 012 200 с НДС

Ø 4.8 мм

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное управление джойстиком 5 режимов |  Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения |  Частота записи видео 30 к/с ( 60 к/с опция) |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части |  Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-4820ESL	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе)  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 691 600 с НДС
VRScope X5-4830ESL	 Диаметр зонда 4.8 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе)  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 756 000 с НДС

Ø 3.9 мм

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное управление джойстиком 5 режимов |  Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения |  Частота записи видео 30 к/с ( 60 к/с опция) |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части |  Датчик перегрева зонда на 70° и 80°


Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-3920ESL	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе)  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 788 200 с НДС
VRScope X5-3930ESL	 Диаметр зонда 3.9 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 3 до 30 мм от 5 до 100 мм от 25 до ∞ мм (выберите при заказе)  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 852 600 с НДС

Ø 2.8 мм

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное управление джойстиком 5 режимов |  Боковое направление обзора 90° | Светодиодная подсветка нового поколения |  Частота записи видео 30 к/с |  Вольфрамовая оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-2810ESL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 1 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей	₽ 676 200 с НДС
VRScope X5-2820ESL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 2 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей	₽ 739 200 с НДС
VRScope X5-2830ESL	 Диаметр зонда 2.8 мм  Длина зонда 3 м  Угол поля обзора: 70°  Глубина поля и поле резкости от 5 до 50 мм  Разрешение камеры 400x400 пикселей	₽ 803 600 с НДС

Зонды с комбинированными объективами



Ø 6 мм

Описание зонда: Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое 0° и боковое 90° направления обзора | Светодиодная подсветка нового поколения | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-6020DS	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 70° (прямой) 70° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 600 600 с НДС
VRScope X5-6030DS	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 70° (прямой) 70° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 648 200 с НДС
VRScope X5-6040DS	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 4 м Угол поля обзора: 70° (прямой) 70° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 697 200 с НДС
VRScope X5-6050DS	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 5 м Угол поля обзора: 70° (прямой) 70° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 744 800 с НДС
VRScope X5-6070DS	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 7 м Угол поля обзора: 70° (прямой) 70° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 841 400 с НДС
VRScope X5-6080DS	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 8 м Угол поля обзора: 70° (прямой) 70° (боковой) Глубина поля и поле резкости от 30 до 80 мм (прямой) от 20 до 50 мм (боковой) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей	₽ 889 000 с НДС

VRScope X5-6090DS

 Диаметр зонда 6 мм |  Длина зонда 9 м |  Угол поля
обзора: 70° (прямой) |  70° (боковой) |  Глубина поля и поле
резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) |
  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей

₽ 936 600
с НДС

VRScope X5-60100DS

 Диаметр зонда 6 мм |  Длина зонда 10 м |  Угол поля
обзора: 70° (прямой) |  70° (боковой) |  Глубина поля и поле
резкости от 30 до 80 мм (прямой) | от 20 до 50 мм (боковой) |
  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей

₽ 985 600
с НДС

Ø 3.9 мм

Описание зонда:  Всесторонняя артикуляция |  Электрическое управление |  Прецизионное
управление джойстиком 5 режимов |  Прямое 0° и боковое 90° направления обзора |  Светодиодная
подсветка нового поколения |  Частота записи видео 30 к/с ( 60 к/с опция) |  Вольфрамовая
оплётка рабочей части |  Вольфрамовая оплётка дистальной части |  Датчик перегрева зонда
на 70° и 80°

Артикул

Описание

Цена

VRScope X5-3920DS

 Диаметр зонда 3.9 мм |  Длина зонда 2 м | Угол поля обзора:
 120° (прямой) |  100° (боковой) |  Глубина поля и поле
резкости от 3 до 100 мм (прямой) | от 3 до 30 мм (боковой) |
  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей


₽ 760 200
с НДС

VRScope X5-3930DS

 Диаметр зонда 3.9 мм |  Длина зонда 3 м | Угол поля обзора:
 120° (прямой) |  100° (боковой) |  Глубина поля и поле
резкости от 3 до 100 мм (прямой) | от 3 до 30 мм (боковой) |
  Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей

₽ 824 600
с НДС

Зонды с инструментальным каналом



Ø 6 мм

Оптико-волоконная подсветка

Описание зонда: Инструментальный канал с управляемым захватом | Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое 0° направления обзора | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80°

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-6020DF-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° (прямой) Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 868 000 с НДС
VRScope X5-6030DF-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 120° (прямой) Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Оптико-волоконная подсветка	₽ 932 400 с НДС

LED-подсветка

Описание зонда: Инструментальный канал с управляемым захватом | Всесторонняя артикуляция | Электрическое управление | Прецизионное управление джойстиком 5 режимов | Прямое 0° направления обзора | Частота записи видео 30 к/с (60 к/с опция) | Вольфрамовая оплётка рабочей части | Вольфрамовая оплётка дистальной части | Датчик перегрева зонда на 70° и 80° | **IP67** Уровень защиты

Артикул	Описание	Цена
VRScope X5-6020DL-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 2 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 723 800 с НДС
VRScope X5-6030DL-I	Диаметр зонда 6 мм Длина зонда 3 м Угол поля обзора: 120° Глубина поля и поле резкости 3-30/ 5-100/ 25-250 мм/ (80°) 50-∞ (выберите при заказе) Разрешение камеры HD 1280x720 пикселей Светодиодная подсветка нового поколения	₽ 771 400 с НДС

Комплект поставки VRScope X5 PRO-E

✓ Основной блок VRScope X5 PRO-E	1 шт.
✓ VR-гарнитура	опционально, при выборе
✓ Сменные зонды	по выбору, под задачи клиента
✓ Сменные объективы	по выбору, при необходимости
✓ Футляр для объективов	идёт в комплекте при выборе сменных объективов
✓ USB-флешка 32 ГБ	для хранения фото и видео записей
✓ Кабель питания	1 шт.
✓ Зарядное устройство	1 шт.
✓ Li-Ion аккумуляторы	2 шт. (долговечные, сменные)
✓ Кабель HDMI	1 шт. (для вывода изображения на внешний экран)
✓ Руководство по эксплуатации	1 шт. (с настройками и рекомендациями по работе)
✓ Транспортировочный кейс на колёсах	1 шт. (надёжный, защищает прибор при транспортировке)



VRScope X5 PRO-E

— универсальное решение
для точной диагностики.



Выберите сменные зонды, объективы и аксессуары, чтобы получить максимум возможностей в работе.





VRScope

Свяжитесь с нами:

Телефон: 8 (499) 350-85-07

E-mail: info@nrgdv.ru

Адрес:

Лужнецкая наб., д. 6, стр. 1,
офис 310, этаж 3, Москва, 119270

